


## 2PG-2005: Sanitair muurplaat binnendraad Gas 20x3/4"



### Commerciële informatie

Deze fittingen bieden grote voordelen ten aanzien van corrosie. De fittingen zijn voorzien van een speciale O-ring. Deze O-ring is gemaakt van het materiaal HNBR en is bestand tegen gas.

- Het huis van de fitting bestaat uit messing CW617N.
- De fitting is voorzien van een stootring om direct galvanisch contact tussen het aluminium van de buis en het messing van de fitting te voorkomen.
- Elektrolyse is hierdoor uitgesloten.
- De fitting is uitgerust met O-ringen uit EPDM en RVS pershulzen met 3 controlevensters.
- Om montagefouten te voorkomen zijn de RVS pershulzen voorzien van de maatvoering en het type persprofiel waarmee geperst kan worden.

#### Dimensies basiseenheid

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Hoogte                | 46 mm           |
| Lengte                | 79 mm           |
| Breedte               | 52 mm           |
| Netto gewicht         | 0,226 kg        |
| Insteekdiepte 1 (es1) | 25,0 Millimeter |

#### Certificaten

DVGW Gas, GASTEC

#### Toepassingen

Gas

#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Olie & gas, Infra, Scheepsbouw

## Technische kenmerken

|                                    |             |                                     |                       |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Materiaal behuizing                | Messing     | Uitwendige buisdiameter aansluiting | 20 Millimeter         |
| Materiaal behuizing                | Messing     | Lengte aansluiting 1                | 30,5 Millimeter       |
| Oppervlaktebescherming             | Onbehandeld | Werkende lengte aansluiting 1       | 25 Millimeter         |
| Vorm                               | Haaks       | Lengte aansluiting 2                | 50 Millimeter         |
| Draadmaat                          | 3/4"        | Werkende lengte aansluiting 2       | 50 Millimeter         |
| Systeemgebonden                    | ✓           | Lengte vanaf muurplaat              | 50 Millimeter         |
| Nom. diameter aansluiting 2        | 3/4" (20)   | Lengte aansluiting 3                | 0 Millimeter          |
| Aansluiting                        | Persmof     | Werkende lengte aansluiting 3       | 0 Millimeter          |
| Draadmaat kraanaansluiting         | 3/4"        | Mediumtemperatuur (continu)         | -20 60 Graden Celsius |
| Contourcode                        | TH          | Max. werkdruk bij 20°C              | 16 bar                |
| DVGW-keur voor gas                 | ✓           |                                     |                       |
| DVGW-keur voor water               | ✗           |                                     |                       |
| KIWA-keur                          | ✗           |                                     |                       |
| Gastec QA                          | ✓           |                                     |                       |
| KOMO-keur                          | ✗           |                                     |                       |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS | ✗           |                                     |                       |