

Technisch specificatieblad

UTC4 W met 2+1 contactdozen met randaarde

Artikelnummer: 7404623



De aansluitgerede universele drager UTC4 beschikt over 2 voorgeïnstalleerde 33° contactdozen met randaarde in oranje, een voorgeïnstalleerde 33° contactdoos met randaarde in groen en een blindafdekking voor inbouw achteraf van een installatie-apparaat uit de serie Module 45 of Module 45connect, 250 V~ 16 A.

PVC-aansluitkabel met stekker, 3-polig, type WINSTA® MIDI Passend bij de verbindingkabels VL en de inbouweenheden met nominale grootte R7, R9 en 9. De aansluitgerede universele drager UTC4 beschikt over 2 voorgeïnstalleerde 33° contactdozen met randaarde in oranje, een voorgeïnstalleerde 33° contactdoos met randaarde in groen en een blindafdekking voor inbouw achteraf van een installatie-apparaat uit de serie Module 45 of Module 45connect, 250 V~ 16 A.

PVC-aansluitkabel met stekker, 3-polig, type WINSTA® MIDI

PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	7404623
Type	UTC4 W OR2GN1
Omschrijving 1	Univers. drager Connect WINSTA
Omschrijving 2	VDE, 2v. Oranje, 1v. Groen
Fabrikant	OBO
Dimensie	208x76x45
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	43,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

UTC4 W met 2+1 contactdozen met randaarde

Artikelnummer: 7404623



Afmetingen



Lengte	218 mm
Breedte	76 mm
Hoogte	60 mm

Technische gegevens

Aansluitleiding halogeenvrij	nee
Aantal inbouwbare apparaten	4
Uitvoering	2-voudig helder oranje/1-voudig mintgroen
Lengte kabel	300 mm
Doorsnede	2,5 mm ²
Steeksysteem	WINSTA® MIDI
Steekverbindersysteem systeem-gebonden	ja
Circuit	2.
Systeemplengte	208 mm
Overspanningsbeveiliging	nee