
Productdatablad
75441173



75441173

KNX therm. met regelknop, berker K.5, edelstaal

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)	10 mA

Functies

Parallel bedrijf mogelijk	Ja
Met decentrale bediening	Ja

Materiaal

Kleur	RVS
RAL-code	Vergelijkbaar met RAL 9022

Afmetingen

Afmetingen	70.80 x 70.80 mm
Inbouwdiepte	22,90 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	26 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
Energiezuinigheidsklasse	IV (2%)

Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V

Teksten

Montagewijze	Zonder spreidklemmen

Naleving van de gegevensbeschermingswet

Het genereren van gegevens	Ja
Datatypen	Algemene informatie Binaire ingang Algemeen KNX-telegram Temperatuurmeting Thermostaat
Data formaten	KNX (TP)
Geschat dagelijks dataverbruik	10 KB - 100 KB
Het genereren van realtime gegevens	Ja
Gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen	Nee

Duurzaamheid

REACh-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja