

Universele Montageplaat Detectiesystemen



Buisinvoer UHW/UMD, tweevoudig, Ø 16-19/20mm

- LET OP: Leverbaar vanaf januari 2026.
- Diameter boorgat 48 mm.
- Eenvoudige montage vooraf op werkhoogte.
- Geïntegreerde trekontlasting.
- Stof- en insectenvrije afwerking conform NEN 2535.
- Universeel toepasbaar, ongeacht het merk of type meldingssysteem.
- Vorgevormde schroefgaten voor snelle en stevige montage.

Artikelnr.:	AT1540
EAN:	8712259602790
Buis diameter	16 / 20 mm
Geschikt voor inbouwdoos	Ja
Geschikt voor lasdoos	Nee
Geschikt voor kabeldoos	Nee
Geschikt voor uitbreidingsrand	Nee
Voor buisdiameter	16/19 mm
Aantal buisinvoeren	2
Verzending	50

Monteer detectiesystemen sneller en slimmer met de Universele Montageplaat Detectiesystemen – voor een naadloze installatie van brandmelder tot bolcamera. Speciaal ontwikkeld voor verlaagde (systeem)plafonds, biedt dit gesloten systeem maximale veelzijdigheid en een strakke afwerking.

Of het nu gaat om het monteren van brandmelders, bewegingsdetectoren, nevenindicatoren of bolcamera's: onze adapter maakt het mogelijk. Dankzij het doordachte ontwerp bevestigt u in een handomdraai elk detectiesysteem, zonder extra handelingen om de buis of flexibele buis te fixeren.

De Universele Montageplaat Detectiesystemen staat voor snelheid, efficiëntie en veiligheid – een revolutionaire oplossing die elke installatie sneller en betrouwbaarder maakt.

- Universeel toepasbaar, ongeacht het merk of type meldingssysteem.
- Geïntegreerde trekontlasting.
- Stof- en insectenvrije afwerking conform NEN 2535.
- Eenvoudige montage vooraf op werkhoogte.