



Noodverlichtingsarmatuur Previc Decentraal 2 watt, continu inbouw led armatuur, inclusief automatische zelf- diagnose, serie Previc

PRE-1/R/LED

7TCA091160R0046

Generated on 7-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCA091160R0046
Oude artikelnummer	24063112
ETIM Productklasse	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
ETIM Modelleerklasse	MC000162 - Noodverlichtingsarmatuur (wandmontage)
Merknaam	ABB VanLien
Serie/programma	Previx
Type	PRE-1/R/LED
Garantie	5 jaar
Omschrijving	Decentraal 2 watt, continu inbouw led armatuur, inclusief automatische zelf- diagnose, serie Previc
Overig	De armatuur is uitgevoerd met een DIM schakeling waarmee de verlichting kan worden geregeld, de minimale dimstand is conform normering
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	9 kalenderdagen
GTIN code	8713812752648
Netto gewicht	1346 Gram
Land van herkomst	GB

Prijs

Bruto prijs	€ 237,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	LH

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	1346 Gram
Verpakking	Kartonnen doos
Afmetingen verpakking (l x b x h)	307 x 136 x 167 Millimeter
CBS nummer	94054990

Specificaties

Functie:	Vluchtwegverlichting/-indicatie
Voedingssysteem:	Decentraal (individuele batterij)
Continu bedrijf:	Ja
Kleur behuizing:	Wit
RAL-nummer behuizing:	9003
Montagewijze:	Inbouw
Geschikt voor markeringstype:	Inlegvel/-plaat
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Toepassing indicator:	Enkelzijdig/dubbelzijdig
Lengte (millimeter):	292
Hoogte/diepte (millimeter):	100
Breedte (millimeter):	160
Buitendiameter (millimeter):	0
Inbouwlengte (millimeter):	259
Inbouwbreedte (millimeter):	146
Materiaal behuizing:	Kunststof
Inbouwhoogte/diepte (millimeter):	100
Inbouwdiameter (millimeter):	0
Nom. spanning (volt):	220 - 230
Spanningstype:	AC
Autonomie (uur):	1
Accu-eigenschap:	NiCd
Bewakingsinrichting:	Automatische zelfdiagnose
Met lichtbron:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP40
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar

Specificaties

Lamphouder:	Overig
Lampvermogen (watt):	2
Lichtkleur:	Wit
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Kleurtemperatuur (kelvin):	6350 - 6350
Kleurweergave-index:	60-69
Beschermingsklasse:	II
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee
Herkenningssafstand (meter):	25
Nom. stroom (milliampère):	44.7 - 44.7
Vermogensfactor:	0.5
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):	0 - 25
Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lumen):	115
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lumen):	115
Incl. pictogram:	Nee
Aantal verlichtingskoppen:	1
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdeler:	Focuslens
Max. systeemvermogen (watt):	5.2
Lichtstroom in standby modus (lumen):	115
Nom. bedrijfsduur (uur):	1 - 1
Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aantal polen:	6
Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):	2.5
Aansluitwijze:	Schroefaansluiting
Met afstandsbediening:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Montagewijze	0	Wandopbouw	
Inbouwdiepte (millimeter)	0	-	W3
Breedte (millimeter)	0	160	H

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Inbouwbreedte (millimeter)	0	146	H1
Lengte (millimeter)	0	292	L
Inbouwlengte (millimeter)	0	259	L1
Lengte optiek (millimeter)	0	275	OL
Breedte optiek (millimeter)	0	126	OW
Breedte 1 (millimeter)	0	40	W1
Breedte 2 (millimeter)	0	67	W2

Generated on 7-12-2023

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

