


## 50-MG26: Mantel Gas Ø26x3 50m



### Kommerzielle Informationen

Die Schutzrohre sind aus Polyethylen hergestellt und bieten Wasser- und Gasrohren während der Ausführung der Bauarbeiten zusätzlichen Schutz.  
Die Schutzrohre können in verschiedenen Farben geliefert werden.

#### Grundmaße der Einheit

|              |          |
|--------------|----------|
| Höhe         | 37 mm    |
| Länge        | 1.000 mm |
| Breite       | 37 mm    |
| Nettogewicht | 0,088 kg |

#### Zertifikate

KOMO

#### Anwendungen

Gas

#### Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Öl & Gas, Tiefbau

## Technische Eigenschaften

|                             |                  |                                             |                   |
|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| Werkstoff                   | Polyethylen (PE) | Geeignet für Rohrdurchmesser                | 26 26 Millimeter  |
| Ausführung                  | geschlossen      | Rohraußendurchmesser                        | 36 Millimeter     |
| Art der Verriegelung        | sonstige         | Innerer Innendurchmesser                    | 31 Millimeter     |
| Farbe                       | gelb             | Min. Biegeradius                            | 130 Millimeter    |
| Streifenfarbe               | ohne             | Länge                                       | 50 Meter          |
| Mit thermischer Isolierung  | ✗                | Stärke thermische Isolierung                | 0 Millimeter      |
| Typenzulassung nach BBR/EKS | ✗                | Außendurchmesser der thermischen Isolierung | 0 Millimeter      |
|                             |                  | Lambdawert                                  | 0 Watt / m Kelvin |