FastFix BSA Rohrschelle M8/M10x44,5-49

mit Gummieinlage, verzinkt _ Vorteile -RAL Gütegeprüft* -Neuartiges Federschnapp-Verschluß- system -Geeignet für alle Rohrtypen für vertikale und horizontaler Montage -Schalldämmende Gummieinlage -Gelenkausführung (Scharnier) bis 2" -Verschlußschraube mit Kombi- kreuzschlitzkopf _ Produktmerkmale -Entspricht den Anforderungen gemäß RAL-GZ 655 in vollem Umfang* -Alle Metallteile verzinkt -Temperaturbeständig von -40 C bis +110 C -Schalldämmung nach DIN EN ISO 3822-1 -Lieferbar mit Anschluss- gewinde M 8/10 M 12 M 16 und 1/2" _ * außer BSA 213-219 bis BSA 400-406

Produktanwendung:

Trinkwasser, Erdgas, Heizung, Kühlung, Druckluft, Vakuum



Nummer **10-39308**

Type BSA-8-10

Produkteigenschaften

Werkstoff	Stahl	Rohraußendurchmesser	44,5|49	Millimeter
Oberflächenschutz	galvanisch/elektrolytisch verzinkt	Dämpfungsmaß Einlage	19	Dezibel (A)
Einlage	Gummi	Zulässige Nutzlast	1300	Newton
Anschlussvorrichtung	Innengewinde	Breite	83	Millimeter
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung	M8/M10	Höhe	25	Millimeter
KIWA-Prüfsiegel	✖	Tiefe	96	Millimeter
Genehmigt von der NCP	✖	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	120	Grad Celsius
FM-Prüfung	✖	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40|120	Grad Celsius
UL-Prüfung	✖	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40	Grad Celsius
VdS-geprüft	✖			
ULC-Qualitätskennzeichen	✖			
LPCB-Prüfung	✖			
Geeignet für Stahlrohre	✔			
Geeignet für Edelstahlrohre	✔			
Geeignet für Kupferrohre	✔			
Geeignet für Aluminiumrohre	✔			
Geeignet für Gussrohre	✔			
Geeignet für Kunststoffrohre	✔			
Geeignet für Spiralrohre	✖			
VdS-geprüft	✖			
KIWA-Prüfsiegel	✖			