



Lastscheider SwitchLine Lastscheider, 3P, 800A UL/CSA keur handgreep tussen polen

OT 800U12P

1SCA106128R1001

Generated on 18-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SCA106128R1001
Oude artikelnummer	OT800U12P
ETIM Productklasse	EC000216 - Lastscheider
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	SwitchLine
Type	OT 800U12P
Omschrijving	Lastscheider, 3P, 800A UL/CSA keur handgreep tussen polen
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	6417019400037
Netto gewicht	6,3 Kilogram
Land van herkomst	FI

Prijs

Bruto prijs	€ 3970,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	FS

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	6,3 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	266 x 114 x 250 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Ja
Uitvoering als werkschakelaar:	Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Lange draaigreep
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	600
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	1000 - 1000
Nom. continustroom Iu (ampère):	800
Nom. continustroom, AC-21, 400 V (ampère):	800
Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère):	50
Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):	710
Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):	710
Aantal polen:	3
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Breedte (millimeter):	334.5
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Uitschakelspoel optioneel:	Nee
Apparaatbouwworm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw:	Ja
Kleur bedieningselement:	Zwart
Vergrendelbaar:	Ja

Specificaties

Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP65
Nom. continustroom, AC-23, 400 V (ampère):	1250
Beschermingsgraad (NEMA):	1
Hoogte (millimeter):	372
Diepte (millimeter):	151.5

Generated on 18-1-2024

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

