



Harmony - SSR - DIN-rail montage -
In: 4-32V DC uit: 1-100V DC - 6A

SSM1D36BD

EAN Code: 3606480579356

Prijs: 44,30 EUR

Hoofd

range of product	Harmony Solid state relais
device short name	SSM
product or component type	Modulaire DIN-railrelais
aantal kanalen	1
Aantal fases:	1 fase
output switching mode	DC schakelen

Complementair

bijkomende functie	Relaisconfiguratie
mounting support	Symmetrische DIN-rail
[In] rated current	6 A
uitgangsspanning	1...100 V DC
spanning stuurkring	4...32 V DC
aanspanmoment	0.5...0.8 N.m voor invoer 0.5...0.8 N.m voor uitvoer
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklemmen: 1 x 0,3...1 x 1,5 mm², (AWG 22...AWG 16) voor invoer Schroefklemmen: 1 x 0,3...1 x 2,5 mm², (AWG 22...AWG 14) voor uitvoer
maximale capaciteit	10 pF voor invoer/uitvoer
isolatieweerstand	1000 MOhm bij 500 V DC
lokale signalering	LED (groen) for inputstatus
minimale schakelspanning	4 V DC inschakelen
maximale schakelspanning	1 V DC uitschakelen
inputstroom	8...11 mA
uitgangstype in vaste toestand	Mosfet-output DC schakelen
laststroom	0,0025...6 A
tijdelijke overspanning	100 V
stroomstoot	60 A voor 10 ms
Maximale spanningsval	<0,6 V on-state
weerstand	0,1 Ohm on-state
Maximale lekstroom	0,1 mA UIT-status
responstijd	1.7 ms (inschakelen) 0.3 ms (uitschakelen)

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

overvoltage category	III
width	11 mm
height	90,3 mm
testknop	Zonder testknop
depth	83,7 mm
net weight	0,05 kg

Omgeving

vlamvertraging	V0 conform aan UL 94
doorslagvastheid	4 kV DC voor invoer/uitvoer 4 kV DC voor ingang of uitgang naar case
pollution degree	2
standards	IEC 62314 IEC 61000 IEC 60950-1
product certifications	UL CSA
markering	CE
IP beschermingsgraad	IP20
ambient air temperature for operation	-30...80 °C
ambient air temperature for storage	-30...100 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	9,000 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	64,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	96
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,400 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

EU-richtlijn RoHS

Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No


Dimensions Drawings

Dimensions



Performance Curves

Derating Curves



- A** : Load Current (Amperes)
B : Ambient Temperature (°C)
1 : Multiple units, no minimum spacing between components
2 : Installed single unit, distance to adjacent components more than 11 mm

Technical Illustration

Dimensions





Image of product / Alternate images

Alternative






Image of product in real life situation

