



## C60PV-DC - Installatieautomaat 2P - In=13A/Ue=650V DC - B- Karakteristiek

A9N61658

EAN Code: 3606480504075

Prijs: 141,70 EUR

### Hoofd

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| range of product          | C60                           |
| product or component type | Miniatuur vermogensschakelaar |
| device short name         | C60PV-DC                      |
| poles description         | 2P                            |
| number of protected poles | 2                             |
| network type              | DC                            |
| curve code                | B                             |
| utilisation category      | A conform aan EN/IEC 60947-2  |
| suitability for isolation | Ja conform aan EN/IEC 60947-2 |

### Complementair

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| In toegekende stroomsterkte            | 13 A                                             |
| spanningsdaling                        | 572 mV 44 mOhm 7,4 W 13 A                        |
| [Ue] rated operational voltage         | 800 V DC                                         |
| magnetic tripping limit                | 5.5 x In                                         |
| breaking capacity                      | 3 kA Icu bij 650 V DC<br>1,5 kA Icu bij 800 V DC |
| Ics dienst onderbrekingsvermogen       | 1,5 kA 100 % - 800 V DC<br>3 kA 100 % - 650 V DC |
| [Ui] rated insulation voltage          | 1000 V DC                                        |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 6 kV                                             |
| Polarity sensitivity                   | Nee (kan beschermen tegen bidirectionele stroom) |
| contact position indicator             | Ja                                               |
| control type                           | Omschakelen                                      |
| mounting mode                          | Vast                                             |
| mounting support                       | 35 mm symmetrische DIN-rail                      |
| aantal modules van 9 mm                | 8                                                |
| height                                 | 132,7 mm                                         |
| width                                  | 72 mm                                            |
| depth                                  | 77,4 mm                                          |
| net weight                             | 0,545 kg                                         |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                 |                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| colour                          | Wit                                                                                                                      |
| mechanical durability           | 20000 cycles                                                                                                             |
| electrical durability           | 1500 cycles L/R = 2 ms                                                                                                   |
| locking options description     | Hangslot in UIT-positie                                                                                                  |
| aansluitingen - aansluitklemmen | Tunnelaansluiting (onder) 1...25 mm² stijf<br>Tunnelaansluiting (onder) 1...16 mm² flexibel<br>Voorbedrade kabel (boven) |
| wire stripping length           | 14 mm                                                                                                                    |
| tightening torque               | 2,5 N.m                                                                                                                  |
| market segment                  | Klein commercieel<br>Residentieel                                                                                        |
| compatibility code              | C60PV-DC                                                                                                                 |

## Omgeving

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| standards                             | EN/IEC 60947-2 |
| pollution degree                      | 2              |
| relative humidity                     | 95 % bij 55 °C |
| ambient air temperature for operation | -25...70 °C    |
| ambient air temperature for storage   | -40...85 °C    |

## Verpakkingseenheid

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1       | PCE        |
| Number of Units in Package 1 | 1          |
| Package 1 Height             | 8,500 cm   |
| Package 1 Width              | 7,500 cm   |
| Package 1 Length             | 13,500 cm  |
| Package 1 Weight             | 523,000 g  |
| Unit Type of Package 2       | S03        |
| Number of Units in Package 2 | 30         |
| Package 2 Height             | 30,000 cm  |
| Package 2 Width              | 30,000 cm  |
| Package 2 Length             | 40,000 cm  |
| Package 2 Weight             | 16,318 kg  |
| Unit Type of Package 3       | P06        |
| Number of Units in Package 3 | 240        |
| Package 3 Height             | 75,000 cm  |
| Package 3 Width              | 60,000 cm  |
| Package 3 Length             | 80,000 cm  |
| Package 3 Weight             | 140,544 kg |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

| Milieuvoetafdruk                           |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 45                                            |
| Milieuprofiel van product (PEP)            | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

Use Better

| Materialen en verpakking          |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton    | Ja                                   |
| Verpakkingen zonder kunststof     | Nee                                  |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a> | Voldoet                              |
| SCIP-nummer                       | A5974528-db7a-4dab-baff-e3d40953a6f2 |
| REACH-regelgeving                 | <a href="#">REACH-verklaring</a>     |

Use Again

| Herverpakken en herfabriceren |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circulair Profiel             | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                                                                                                                   |
| Terugname                     | No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE Label                    |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |