

Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA NSX400 B300

LVS03147

EAN Code: 3606481875150

Prijs: 72,10 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G kabelgoot
beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
beschrijving montageplaat	Isolerend
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX400 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast INV400 - besturing: omschakelen - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 4P: vast NSX400 verticaal installatie 1 x 4P: vast INV400 verticaal installatie
standards	NF C 15-100 IEC 61439-2
product certifications	ASTA

Complementair

materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	300 mm
hoogte	250 mm
gewicht product	0,74 kg
Functionele unit	300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact INV400 vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 250 mm 300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact INV400 vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 250 mm 300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 250 mm 300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 250 mm 300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 250 mm 300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 250 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2,000 cm
verpakking 1 breedte	22,000 cm
verpakking 1 lengte	24,500 cm
verpakking_1_gewicht	742,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	5
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	4,130 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja