


Productinformatieblad

Specificaties

PRISMA KLASSE 2 INV-NSX400



LVS03146

EAN Code: 3606481875143

Prijs: 127,35 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P PrismaSeT G
product of component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
beschrijving montageplaat	Isolerend
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX400 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast INV400 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV400 - besturing: omschakelen - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 4P: vast NSX400 verticaal installatie 1 x 4P: vast INV400 verticaal installatie
aantal verticale modules	14 module(s): NSX400 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 14 module(s): NSX400 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 600 mm Breedkast aan de wand gemonteerde kast 13 module(s): NSX400 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 13 module(s): NSX400 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 600 mm Breedkast aan de wand gemonteerde kast
standards	IEC 61439-2 NF C 15-100
product certifications	ASTA

Complementair

materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	600 mm
hoogte	250 mm
gewicht product	1,7 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Functionele unit	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV400 vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 175 mm 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INV400 vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 175 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV400 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 137,5 mm 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 175 mm 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 175 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 137,5 mm 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 14 125 mm 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 14 125 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 137,5 mm 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 13 175 mm 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 13 175 mm
-------------------------	---

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2,000 cm
verpakking 1 breedte	26,900 cm
verpakking 1 lengte	47,100 cm
verpakking_1_gewicht	1,751 kg
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	18,250 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	40
verpakking_3_hoogte	44,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	84,040 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
------------------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)



Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja