

Smart-dobbeltafbyrder, skruefastgørelse

410-00210

E-Nr.:34 67 604 376

4 års
garanti

Smart dobbeltafbyrder, med skruefastgørelse. Tangent og ramme i den ønskede farve skal bestilles separat.

Tekniske data

Smart-dobbeltafbyrder, skruefastgørelse.

- Ikke kompatibel med den trådløse bridge
- LED farve: white
- Maksimum MCB-klassificering: 16 A (begrænset af nationale installationsregler)
- Kommunikationsprotokol: Easywave®
- Maksimal feltstyrke: 5 dBm
- Driftsfrekvens: 0.8683 GHz
- Indmuringsramme
 - metaltykkelse 1 mm
 - efter skæring galvaniseret på alle sider også på skærefladerne
 - med 4 riller med skruehul på 7 mm
 - med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm til montering på paneler
- Installationsdybde: 275 mm
- Påkrævet type europadåse
 - dybde: min. 40 mm (kabelplads inkluderet)
 - klo-/skruefastgørelse: 60 mm
 - indvendig diameter boks: 60 mm
 - flere dåser centerafstand vandret: 71 mm
 - flere dåser centerafstand lodret: 71 mm
- Fastgørelsesmetode
 - med skruer til enkel montering på monteringsunderlag med gribeflader
- Dimensioner (HxBxD): 712 x 732 x 415 mm
- Vægt: 84 g
- Godkendelse: CE

