


## FastFix BSA Rohrschelle M8/M10x82-86

mit Gummieinlage, verzinkt \_ Vorteile -RAL Gütegeprüft\* -Neuartiges Federschnapp-Verschluß- system -Geeignet für alle Rohrtypen für vertikale und horizontaler Montage -Schalldämmende Gummieinlage -Gelenkausführung (Scharnier) bis 2" -Verschlußschraube mit Kombi- kreuzschlitzkopf \_ Produktmerkmale -Entspricht den Anforderungen gemäß RAL-GZ 655 in vollem Umfang\* -Alle Metallteile verzinkt -Temperaturbeständig von -40 C bis +110 C -Schalldämmung nach DIN EN ISO 3822-1 -Lieferbar mit Anschluss- gewinde M 8/10 M 12 M 16 und 1/2" \_ \* außer BSA 213-219 bis BSA 400-406

### Produktanwendung:

Trinkwasser, Erdgas, Heizung, Kühlung, Druckluft, Vakuum



Nummer 10-39314

Type BSA-8-10

## Produkteigenschaften

|                              |                                    |                                      |                      |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Werkstoff                    | Stahl                              | Rohraußendurchmesser                 | 82 86 Millimeter     |
| Oberflächenschutz            | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Dämpfungsmaß Einlage                 | 19 Dezibel (A)       |
| Einlage                      | Gummi                              | Zulässige Nutzlast                   | 2000 Newton          |
| Anschlussvorrichtung         | Innengewinde                       | Geeignet für Anzahl der Röhren       | 1                    |
| Anschlussmaß                 | M8/M10                             | Breite                               | 139 Millimeter       |
| Anschlussvorrichtung         |                                    |                                      |                      |
| Verschlußvorrichtung         | einfacher Klick                    | Höhe                                 | 25 Millimeter        |
| KIWA-Prüfsiegel              | ×                                  | Tiefe                                | 139 Millimeter       |
| Genehmigt von der NCP        | ×                                  | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 120 Grad Celsius     |
| FM-Prüfung                   | ×                                  | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)      | -40 120 Grad Celsius |
| UL-Prüfung                   | ×                                  | Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -40 Grad Celsius     |
| VdS-geprüft                  | ×                                  |                                      |                      |
| ULC-Qualitätskennzeichen     | ×                                  |                                      |                      |
| LPCB-Prüfung                 | ×                                  |                                      |                      |
| Geeignet für Stahlrohre      | ✓                                  |                                      |                      |
| Geeignet für Edelstahlrohre  | ✓                                  |                                      |                      |
| Geeignet für Kupferrohre     | ✓                                  |                                      |                      |
| Geeignet für Gussrohre       | ✓                                  |                                      |                      |
| Geeignet für Kunststoffrohre | ✓                                  |                                      |                      |
| Geeignet für Spiralrohre     | ×                                  |                                      |                      |
| VdS-geprüft                  | ×                                  |                                      |                      |
| KIWA-Prüfsiegel              | ×                                  |                                      |                      |