

Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA NSX250 1P B300

LVS03144

EAN Code: 3606481875129

Prijs: 60,80 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G kabelgoot
beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
beschrijving montageplaat	Isolerend
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INV100 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV160 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV200 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV250 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 4P: vast INV250 verticaal installatie 1 x 4P: vast INV100 verticaal installatie 1 x 4P: vast INV160 verticaal installatie 1 x 4P: vast INV200 verticaal installatie 1 x 4P: vast NSX100...160 verticaal installatie 1 x 4P: vast NSX250 verticaal installatie

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

aantal verticale modules	<p>12 module(s): INV100, rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot</p> <p>12 module(s): INV100, rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage</p> <p>12 module(s): INV160, rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot</p> <p>12 module(s): INV160, rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage</p> <p>12 module(s): INV200, rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot</p> <p>12 module(s): INV200, rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage</p> <p>12 module(s): INV250, rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot</p> <p>12 module(s): INV250, rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage</p> <p>9 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot</p> <p>9 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage</p> <p>9 module(s): NSX250 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot</p> <p>9 module(s): NSX250 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage</p> <p>9 module(s): NSX100...160 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot</p> <p>9 module(s): NSX100...160 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage</p> <p>9 module(s): NSX250 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot</p> <p>9 module(s): NSX250 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage</p>
---------------------------------	---

standards	NF C 15-100 IEC 61439-2
------------------	----------------------------

product certifications	ASTA
-------------------------------	------

Complementair

materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxy poeder
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	300 mm
hoogte	150 mm
gewicht product	0,74 kg

Functionele unit	<p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact INV100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 12 150 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact INV100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 12 150 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact INV160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 12 150 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact INV160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 12 150 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact INV200 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 12 150 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact INV200 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 12 150 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 12 150 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 12 150 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 9 150 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 9 150 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 9 150 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 9 150 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX100...160 met vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 9 150 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX100...160 met vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 9 150 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX250 met vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 9 150 mm</p> <p>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX250 met vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 9 150 mm</p>
-------------------------	---

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,300 cm
verpakking 1 breedte	20,000 cm
verpakking 1 lengte	22,000 cm
verpakking_1_gewicht	744,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	20
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	15,620 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	80
verpakking_3_hoogte	43,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	73,520 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja