

# Productinformatieblad

Specificaties

## PRISMA KLASSE 2 INV-NSX250



LVS03143

EAN Code: 3606481875112

**Prijs: 89,45 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P PrismaSeT G
product of component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm Cel - breedte 650 + 150 mm diepte 400 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
beschrijving montageplaat	Isolerend
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie
beschrijving polen	1 x 4P: vast NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 4P: vast NSX250 horizontaal installatie
standards	IEC 61439-2 NF C 15-100
product certifications	ASTA

### Complementair

materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	600 mm
hoogte	150 mm
gewicht product	1,08 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>Functionele unit</b>	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 162,5 mm 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 162,5 mm 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 162,5 mm 650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 150 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 150 mm 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 162,5 mm 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 162,5 mm 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 162,5 mm 650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 150 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 150 mm 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 162,5 mm 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 162,5 mm 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 162,5 mm 650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 150 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 150 mm 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 162,5 mm 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 162,5 mm 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 162,5 mm 650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 150 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 150 mm
-------------------------	--

## Verpakkingseenheid

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
<b>verpakking 1 hoogte</b>	4,500 cm
<b>verpakking 1 breedte</b>	18,500 cm
<b>verpakking 1 lengte</b>	47,000 cm
<b>verpakking_1_gewicht</b>	1,075 kg
<b>Eenheidstype van verpakking 2</b>	S04
<b>Aantal eenheden in verpakking 2</b>	8
<b>verpakking 2 hoogte</b>	30,000 cm
<b>verpakking 2 breedte</b>	40,000 cm
<b>verpakking 2 lengte</b>	60,000 cm
<b>verpakking 2 gewicht</b>	9,340 kg
<b>Eenheidstype van verpakking 3</b>	P12
<b>Aantal eenheden in verpakking 3</b>	96
<b>verpakking_3_hoogte</b>	104,000 cm
<b>verpakking 3 breedte</b>	80,000 cm
<b>verpakking 3 lengte</b>	120,000 cm
<b>verpakking 3 gewicht</b>	117,200 kg

# contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)

18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja