

TESTPLUG20: Afdicht/test stopje voor buis Ø20



Commerciële informatie

- Geschikt voor het afpersen van Henco buis volgens richtlijnen vermeld in het technisch handboek
 - Koud- en warmwaterleidingen
 - CV-leidingen
 - Gasleidingen
 - Persluchtleidingen
- Geschikt voor
 - Henco meerlagenbuis 16mm en 20 mm tot 15 bar
 - Henco 5L PE-Xc 16mm en 20mm tot 6 bar
 - Henco 5L PE-RT 16mm en 20mm tot 6 bar
- Eenvoudig in gebruik
- Niet geschikt als definitieve, langdurige afsluiting. Max. gebruik van 3 maanden bij een max constante druk van 10 bar
- Niet geschikt voor gebruik in een installatie die aangesloten is op het drinkwaterleidingnetwerk
- Niet herbruikbaar

Dimensies basiseenheid

Hoogte	16 mm
Lengte	20 mm
Breedte	16 mm
Netto gewicht	0,005 kg

Certificaten

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Perslucht, Gas, Vloerverwarming, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Vloerverwarming, Olie & gas, Infra

Technische kenmerken

Materiaal	Kunststof	Voor nom. buisdiameter	20 20 Millimeter
Geschikt voor starre buis	✓		
Geschikt voor flexibele buis	✓		
Geschikt voor buigzame buis	✓		
Kleur	Blauw		