

33 865 895



- Ausladung 200 mm
- flexibler Silikonschlauch mit bis zu 350 mm Aktionsradius
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit
- Schwenkbegrenzungsset 12 821 970 90

 Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM® **DGNB**
- luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- Armaturenhöhe 451 mm
- Höhe bis Luftsprudler 119 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2 x Druckschlauch mit 3/8" Überwurfmutter
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 9,5 l/min bei 3 bar Fließdruck

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Champagne (22kt Gold)	33 865 895-47
3,	Chrom	33 865 895-00
	Platin gebürstet	33 865 895-06
	Platin	33 865 895-08
	Messing (23kt Gold)	33 865 895-09
	Dark Chrome	33 865 895-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 865 895-28
	Schwarz matt	33 865 895-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 865 895-46
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 865 895-93
	Dark Platinum gebürstet	33 865 895-99

Empfohlenes Zubehör

Schwenkbegrenzungsset -12 821 970 90



Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette -Champagne (22kt Gold) 82 424 970-47




Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 712 970-47 - Champagne (22kt Gold)






33 865 895




Durchflussdiagramm





33 865 895

Produktversion von 5/20/2021







33 865 895

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 5/20/2021

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 30 02 100 00-47	Schlauch für Flexauslauf Komplettset Ø 40 x 495 mm -	15	30
		Champagne (22kt Gold)		