

Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA PANELKIT KLASSE 2 METING 3P

LVS03142

EAN Code: 3606481866196

Prijs: 205,00 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Meetpaneelkit
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G kabelgoot
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Resi9: met schroeven DB 90 - besturing: omschakelen - verticaal installatie Vermogensmeters: Kilowattuur meters - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 1P + N: montageplaat ondersteuning: DB 90 verticaal installatie 1 x 3P + N: montageplaat ondersteuning: Kilowattuur meters verticaal installatie

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
aantal verticale modules	13
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeier
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	300 mm
hoogte	650 mm
gewicht product	4,92 kg
Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Resi9 DB 90 met schroeven omschakelen verticaal 1P + N 1 12 50 mm 300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Resi9 DB 90 met schroeven omschakelen verticaal 1P + N 1 12 50 mm 300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Vermogensmeters Kilowattuur meters verticaal 3P + N 1 12 50 mm 300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Vermogensmeters Kilowattuur meters verticaal 3P + N 1 12 50 mm

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP30
De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs	

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	11,0 cm
verpakking 1 breedte	28,0 cm
verpakking 1 lengte	62,0 cm
verpakking_1_gewicht	4,478 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	16
verpakking 2 hoogte	58,0 cm
verpakking 2 breedte	80,0 cm
verpakking 2 lengte	120,0 cm
verpakking 2 gewicht	83,648 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja