



Resi9 Energiemeter Bedraad, 1/3-Fase, 80/160/250A, 6 Kanalen

R9MUX6M

EAN Code: 3606487091301

Hoofd

Gamma van producten	Resi9
product name	PowerTag Energy Resi9
product or component type	Energiesensor
Zuilen	3-polig
Maximale stroom [Imax]	250 A
[Ib] Basic current	5 A for stroomtransformator 80 A 10 A for stroomtransformator 160 A 10 A for stroomtransformator 250 A
Starting current	20 mA for stroomtransformator 80 A 40 mA for stroomtransformator 160 A 40 mA for stroomtransformator 250 A
Saturation current	90 A for stroomtransformator 80 A 160 A for stroomtransformator 160 A 250 A for stroomtransformator 250 A
compatibiliteit product	SpaceLink controller Wiser controller
Applicatie	Residentieel Gebouwen: kring monitoring
type meting	Actief vermogen Stroom Spanning Actief vermogen Arbeidscoëfficiënt
nauwkeurigheidsklasse	Klasse 1 stroom conform aan IEC 61557-12 Klasse 0,5 spanning conform aan IEC 61557-12 Klasse 0,5 actief vermogen conform aan IEC 61557-12 Klasse 1 actief vermogen conform aan IEC 61557-12 Klasse 1 arbeidscoëfficiënt conform aan IEC 61557-12
mounting support	35mm DIN rail
bestemming product	Universele meter Schakelpaneel
supportmedium transmissie	4 wires

Complementair

type communicatienetwerk	Modbus RTU
protocol communicatiepoort	Modbus RTU
elektrische aansluiting (spanning detectie en voeding)	1 mannelijke plug in connector schroefklemmenblok
voedingsspanning	230 V AC 50 Hz, +/- 20 %, fase naar neutraal
network frequency	50 Hz

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Maximaal stroomverbruik	3 W
standards	IEC 61010-1 EN 61010-1 BS EN 61010-1 IEC 62052-11 NL 62052-11 BS EN 62052-11 IEC 62053-21 NL 62053-21 BS EN 62053-21 IEC 61557-12 EN 61557-12 BS EN 61557-12
Aantal stappen van 9 mm op DIN-rail	3
hoogte	Basiseenheid: 113,6 mm
breedte	Basiseenheid: 36 mm
diepte	Basiseenheid: 70 mm
net weight	121 g
colour	Wit (RAL 9003)

Omgeving

quality labels	CE VK
operating altitude	0...2000 m
ambient air temperature for operation	-25...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C
overvoltage category	III conforming to IEC 61010-1
Meetcategorie	Categorie III conforming to IEC 61010-2-030
IP beschermingsgraad	IP20
IK-beschermingsgraad	IK05
pollution degree	2
relatieve vochtigheid	5...95 % bij -25...60 °C conform aan IEC 60721-3-3
omgevingskenmerken	Stofdicht conform aan IEC 60721-3-3 Binnengebruik

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,700 cm
Package 1 Width	4,500 cm
Package 1 Length	12,000 cm
Package 1 Weight	147,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm

Package 2 Weight	4,840 kg
------------------	----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	52
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.