



PRISMA PANELKIT KLASSE 2 CONTROLE 3P

LVS03141

EAN Code: 3606481866189

Prijs: 217,35 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Kit naar binnen
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Resi9: met schroeven DB 90 - besturing: omschakelen - verticaal installatie relais
beschrijving polen	1 x 1P + N: montageplaat ondersteuning: DB 90 verticaal installatie

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm PACK-kast - breedte 555 mm
aantal verticale modules	6
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeier
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
kleur	Wit (RAL 9003)
hoogte	300 mm
gewicht product	4,18 kg
Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Resi9 DB 90 met schroeven omschakelen verticaal 1P + N 1 50 mm 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Resi9 DB 90 met schroeven omschakelen verticaal 1P + N 1 50 mm 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer relais 50 mm 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast relais 50 mm

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP30
----------------------	------

Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	13,0 cm
verpakking 1 breedte	32,0 cm
verpakking 1 lengte	54,5 cm
verpakking_1_gewicht	4,546 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	24
verpakking 2 hoogte	80,0 cm
verpakking 2 breedte	80,0 cm
verpakking 2 lengte	120,0 cm
verpakking 2 gewicht	120,0 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja