

## UFH-0605MDSS03: 3-group Col. Inox, régl + déb.met. + Thermo + Rob.de remp + Vid+Reni



### Informations commerciales

- Débitmètres réglables
- Supports composites adaptables
- Évent, vidange et robinet de remplissage y compris
- Raccord d'écrou de 1"
- Vannes motorisées intégrées
- Design compact

### Dimensions de base de l'unité

|           |          |
|-----------|----------|
| Hauteur   | 190 mm   |
| Longueur  | 370 mm   |
| Largeur   | 120 mm   |
| Poids net | 1,850 kg |

### Certificats

### Applications

Chauffage, refroidissement, Chauffage par le sol

### Solutions

Chauffage par le sol, Installations de bâtiments, Industrie, Infra

## Caractéristiques techniques

|                                       |                                         |                                                        |                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Type de raccordement côté primaire    | À 2 conduit                             | Diamètre extérieur du tube primaire                    | 32 millimètre       |
| Adapté au refroidissement             | ✓                                       | Température moyenne (fonctionnement continu)           | 5 55 degrés Celsius |
| Matériau                              | Acier inoxydable                        | Pression de travail max.                               | 6 bar               |
| Positionner la connexion principale   | Gauche/droite                           | Nombre max. de groupes d'extension                     | 0                   |
| Raccord primaire                      | Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP) | Nombre de groupes secondaires                          | 3                   |
| Diamètre nominal primaire             | 1 pouce (25)                            | Diamètre extérieur du tube secondaire                  | 12 20 millimètre    |
| Avec vannes sur raccordement primaire | ✗                                       | Capacité de débit                                      | 0 5 litre par heure |
| Avec vanne mélangeuse                 | ✗                                       | Différence min. de pression départ / retour secondaire | 0 Kilo Pascal       |
| Évolutif                              | ✗                                       | Largeur                                                | 120 millimètre      |
| Collecteur multi-zone                 | ✗                                       | Hauteur                                                | 190 millimètre      |
| Limitation de température             | ✗                                       | Profondeur                                             | 370 millimètre      |
| Avec soupape de non-retour            | ✗                                       |                                                        |                     |
| Avec pompe de circulation d'eau       | ✗                                       |                                                        |                     |
| Pression nominale d'article           | PN 6                                    |                                                        |                     |
| Avec régulateur                       | ✗                                       |                                                        |                     |
| Contrôle de l'équilibre hydraulique   | Sans                                    |                                                        |                     |
| Mesure du débit volumique             | Analogique                              |                                                        |                     |
| Avec thermomètre                      | ✗                                       |                                                        |                     |
| Alimentation de mesure de température | Sans                                    |                                                        |                     |
| Retour de mesure de température       | Sans                                    |                                                        |                     |
| Avec désaération                      | ✓                                       |                                                        |                     |
| Avec manomètre                        | ✗                                       |                                                        |                     |
| Raccord secondaire                    | Euroconus standardless                  |                                                        |                     |
| Diamètre nominal secondaire           | 3/4 pouce (20)                          |                                                        |                     |
| Groupes fermant à clé                 | ✓                                       |                                                        |                     |
| Avec indicateur de débit              | ✓                                       |                                                        |                     |
| Avec actionneur thermique             | ✗                                       |                                                        |                     |
| Avec étrier de fixation murale        | ✓                                       |                                                        |                     |
| Avec transformation                   | ✗                                       |                                                        |                     |