



Harmony 9001S - Signaallamp - Gloeilamp BA9S - 120V AC - Kunststof - Rood

9001SKT1R31

EAN Code: 3389118035973

Prijs: 110,35 EUR

Hoofd

range of product	Harmony 9001SK
product or component type	Druk-om-te-testen controlelampje
lenstype	Fresnel kunststof
voeding lichtblok	Via transformator 110 V AC 50/60 Hz Via transformator 120 V AC 50/60 Hz

Complementair

kraag materiaal	Kunststof
bevestigingsdiameter	30 mm
vorm van kop signaleringseenheid	Rond
kap/operator of lenskleur	Rood
lamp fitting	BA 9s
werkingsmodus	Druk-om-te-testen
type lens	Fresnel
[Us] rated supply voltage	110...120 V
voeding lichtblok	Via integrale transformator
type en samenstelling contacten	1 C/O
voedingsfrequentie	50...60 Hz
materiaal lens	Polycarbonaat
formaat	30 mm
lichtbron	Gloeilamp

Omgeving

beschermende behandeling	TC
IP beschermingsgraad	IP66

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,096 cm
Package 1 Width	5,08 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 1 Length	11,43 cm
Package 1 Weight	204,117 g

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony 9001SK

Compliant with IEC, UL, CSA, EN and NOM standards, CE marking

-25°C to +70°C operating temperature range

IP66, NEMA 4 rated & 13 (reinforced sealing for corrosion resistance to oils, dust and water)

Contacts and heads designed against vibration (2 to 500 Hz: 7gn), ensuring secure mounting and wiring

American Bureau of Shipping Approved for Marine Applications & meet all US automotive standards

Class I Div. 1 (gas) and Class II Div. 1 (dust) with reed contact blocks



4

Life Is On | Schneider Electric

28 jul 2025

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony 9001SK



Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules



Single screw Contact Block Fastening



Robustness to withstand the harshest environments



Automatic self-grounding operators without additional wiring



Large metal set of accessories to customize your product

