


# Productinformatieblad

Specificaties



## TeSys GS - Signaalcontact zekering - 1M/V - 3P - 250/400A

GS1AF43

EAN Code: 3389110563344

**Prijs: 109,20 EUR**

### Hoofd

|  |   |
|--|---|
| range of product                                   | TeSys   |
| device short name                                  | GS1AF   |
| product or component type                          | Hulpcontact   |
| toepassing contact                                 | Doorgebrande zekeringindicator  |
| type en samenstelling contacten                    | 1 C/O   |
| werking contacten                                  | Onmiddellijk  |
| lth conventionele thermische stroom in vrije lucht | 16 A (at 40 °C)   |
| le toegekende bedrijfstrom                         | 12 A bij 24 V DC-13<br>2 A bij 48 V DC-13<br>3 A bij 400 V AC-15<br>4 A bij 230 V AC-15<br>0,4 A bij 220 V DC-13<br>0,6 A bij 110 V DC-13 |

### Complementair

|                            |   |
|----------------------------|---|
| bereik compatibiliteit     | TeSys TeSys GS schakelaar zekeringonderbreker |
| mechanical durability      | 30000 cycles                                  |
| elektrische duurzaamheid   | 30000 cycles AC-15                            |
| compatibiliteit product    | GS  |
| poles description          | 3P  |
| nominale stroom schakelaar | 250 A<br>400 A                                |
| type zekering              | DIN<br>NFC                                    |
| formaat smeltveiligheid    | 2<br>1  |
| net weight                 | 0,038 kg                                      |

### Verpakkingseenheid

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 2,5 cm  |
| Package 1 Width              | 12,0 cm |
| Package 1 Length             | 15,0 cm |
| Package 1 Weight             | 38,0 g  |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| <b>Unit Type of Package 2</b>       | S01     |
| <b>Number of Units in Package 2</b> | 20      |
| <b>Package 2 Height</b>             | 15,0 cm |
| <b>Package 2 Width</b>              | 15,0 cm |
| <b>Package 2 Length</b>             | 40,0 cm |
| <b>Package 2 Weight</b>             | 992,0 g |

## **contractuele waarborg**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| <b>Garantie</b> | 18 months |
|-----------------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

|  <b>Materialen en verpakking</b> |                                  |
|---|----------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton  | Ja                               |
| Verpakkingen zonder kunststof   | Nee                              |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>   | Voldoet                          |
| REACH-regelgeving   | <a href="#">REACH-verklaring</a> |

### Use Again

|  <b>Herverpakken en herfabriceren</b> |   |
|--|---|
| Terugname  | No  |
| WEEE Label   |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |