


## VS-0604: Reductie met O-ring voor Verdeler 1"x1/2"



### Commerciële informatie

Messing reductiestuk met O-ring voor verdeler

#### Dimensies basiseenheid

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Hoogte        | 41 mm                                |
| Lengte        | 16 mm                                |
| Breedte       | 41 mm                                |
| Netto gewicht | 0,079 kg                             |
| SCIP nummer   | ed49f5e8-f2e4-4544-a560-6df7f4e5cae9 |

#### Certificaten

#### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair

#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

## Technische kenmerken

|                                    |         |                                |                       |
|------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------|
| Materiaal aansluiting 1            | Messing | Bochtstraal                    | 0 Millimeter          |
| Materiaal aansluiting 2            | Messing | Lengte                         | 15,5 Millimeter       |
| Verlopend                          | ✗       | Sleutelwijdte wartel           | 0 Millimeter          |
| Excentrisch                        | ✗       | Mediumtemperatuur (continu)    | -10 70 Graden Celsius |
| Systeemgebonden                    | ✓       | Max. werkdruk bij 20°C         | 10 bar                |
| Hoofdkleur fitting                 | Messing | Standard Dimension Ratio (SDR) | 0                     |
| Met stootnok/-rand                 | ✗       |                                |                       |
| Hoge treksterkte                   | ✗       |                                |                       |
| Met thermische isolatie            | ✗       |                                |                       |
| Ringstijfheidsklasse               | Overig  |                                |                       |
| Met pakkingen                      | ✓       |                                |                       |
| Afgedopt                           | ✗       |                                |                       |
| Met aansluitingsindicator          | ✗       |                                |                       |
| Met aftapper                       | ✗       |                                |                       |
| Met ontluchter                     | ✗       |                                |                       |
| FM keur                            | ✗       |                                |                       |
| LPCB keur                          | ✗       |                                |                       |
| ULC keur                           | ✗       |                                |                       |
| UL-keur                            | ✗       |                                |                       |
| DIN-CERTCO certificaat             | ✗       |                                |                       |
| VdS keur                           | ✗       |                                |                       |
| Met TUV goedkeuring                | ✗       |                                |                       |
| DVGW-keur voor gas                 | ✗       |                                |                       |
| DVGW-keur voor water               | ✗       |                                |                       |
| KIWA-keur                          | ✗       |                                |                       |
| Gastec QA                          | ✗       |                                |                       |
| KOMO-keur                          | ✗       |                                |                       |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS | ✗       |                                |                       |