


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA ISFT 250 VAST HZ.

LVS03124

EAN Code: 3606481871145

Prijs: 49,65 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT Prismaset Pack 250 behuizing
beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm PACK-kast - breedte 600 mm
geïnstalleerd apparaat	Fupact: vast ISFT250 - besturing: hendel zekeringshouders - horizontaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: vast ISFT250 horizontaal installatie
aantal verticale modules	6 module(s): ISFT250, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 6 module(s): ISFT250, rechtstreeks in 600 mm Breed aan de wand gemonteerde kast 6 module(s): ISFT250, rechtstreeks in 600 mm BreedPACK-kast
standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA

Complementair

materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	600 mm
hoogte	100 mm
gewicht product	1,46 kg
Functionele unit	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Fupact ISFT250 vast hendel zekeringshouders horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 50 mm 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Fupact ISFT250 vast hendel zekeringshouders horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 50 mm 600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast Fupact ISFT250 vast hendel zekeringshouders horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 50 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	7,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 1 breedte	19,300 cm
verpakking 1 lengte	47,200 cm
verpakking_1_gewicht	1,533 kg
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	5
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	8,440 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	20
verpakking_3_hoogte	44,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	44,660 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

SCIP-nummer

4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.