

Stopcontact met randaarde en beschermingsafsluiters, inbouwdiepte 28,5 mm, sokkel en afwerkingsset, insteekklemmen, green

197-66915

4 jaar
garantie

Stopcontact met penaaarde en beschermingsafsluiters. Dit stopcontact heeft een inbouwdiepte van 28,5 mm en is voorzien van insteekklemmen en schroefbevestiging. Inclusief afwerkingsset. Een afdekplaat in een kleur naar keuze moet afzonderlijk besteld worden. Afwerkingskleur: green

Draden die vast blijven zitten:

- draad zit stevig vast dankzij de kwalitatieve insteekklem met lange levensduur, getest volgens de norm
- de ontgrendeling van de geleiders zit bij alle mechanismes vooraan, zodat de bedrading niet op de ontgrendeling kan duwen wanneer die in de inbouwdoos wordt geduwd en de draden niet kunnen loskomen

Sneller en gemakkelijker geïnstalleerd:

- alle aansluitklemmen zitten aan de bovenzijde van de sokkel:
 - zodat alle draden op gelijke lengte kunnen worden afgeknipt en gestript
 - zodat er onder het mechanisme meer ruimte overblijft om gemakkelijk de draden te plooien en het mechanisme in de inbouwdoos te plaatsen, zonder dat de bedrading het mechanisme terug naar boven duwt


Niko kwaliteit:

- lange levensduur, want insteekklem blijft bij opwarmings- en spanningsval binnen de limieten van de norm
- metalen sokkel zit muurvast, zelfs op oneffen muren, breekt niet, en is niet onderhevig aan stress cracking (kleine scheurtjes)
- stevige metalen klauwen met grote grijpdiepte (31 mm) blijven zitten bij montage en kunnen stevig aangeschroefd worden, zodat stopcontacten later in de muur blijven zitten en mechanismes niet scheef trekken

Technische gegevens


Stopcontact met randaarde en beschermingsafsluiters, inbouwdiepte 28,5 mm, sokkel en afwerkingsset, insteekklemmen, green.

- Kleur: Het sokkeldeksel van het stopcontact en de centraalplaat zijn in de massa groen (bij benadering RAL 6010) gekleurd en zorgt ervoor dat na het verwijderen van de centraalplaat de functie van het stopcontact steeds duidelijk blijft. Dit is van toepassing op plaatsen waar er veel verschillende kringen zijn met een welbepaalde functie bv. noodstroomvoorziening voor ziekenhuizen. De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat
- Bevestigingswijze
 - met schroeven, voor eenvoudige bevestiging in inbouwdoos met grijpvlakken
- Opzetboord: 4 rechthoekige openingen (7 x 2,5 mm) die, als de inbouwdoos uit het pleisterwerk steekt, een speling tussen 1 à 1,2 mm kunnen opvangen, zodat de afdekplaat alsnog perfect tegen de muur kan aansluiten
- Draadaansluiting
 - contactbussen uitgerust met insteekklemmen voor het vastklemmen van de draden
- Ontmantelingslengte
 - 14 mm ontmantelingslengte



niko

- onuitwisbare aanduiding achterzijde: ontmantelingslengte
- Brandveiligheid
 - zelfdovende kunststofdelen (centraalplaat en sokkeldeksel): voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
 - halogeenvrij
- Beschermingsgraad: De samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat heeft een beschermingsgraad IP20.
- De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Markering: CE



Aansluitschema

