




Productinformatie MM09662



Specificaties

Product groep	Armatuur	Beschermingsklasse	II
Lamp voet	GU10	IK-classificatie	IK02
Spanning	220-240 V	Diameter	60 mm
Uitgangsspanning info	AC V	Lengte	180 mm
IP-classificatie	IP20	Hoogte	144 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Lichtverdeling	Symmetrisch
Lamp voet	GU10	Lichtverdeler	Overig
Geschikt voor aantal lampen	1	Oppervlak geborsteld	Nee
Lampen inbegrepen	Nee	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30-40 °C
Excl. lampen	Ja	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Lamptype	LED uitwisselbaar	IP-classificatie	IP20
Lampsoort (Lampaanduiding)	PAR16	IP-classificatie (achterzijde)	Overig
Behuizing armatuur	Kunststof	IP-classificatie (voorzijde)	IP20
Uitvoering oppervlakte	Mat	Beschermingsklasse	II
Materiaal afdekking armatuur	Overig	IK-classificatie	IK02
Kleur behuizing	Zwart	Brandwerendheid "D"	Nee
Oppervlaktebescherming	Overig	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Uitvoering van raster	Mat	Toesloten	Ja
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar	Onderdeel	Nee
Met luchtsleuven	Ja	Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Draaihoek	330 ° graden	Montagewijze	DRA (DIN-rail adapter)
Verstelhoek	90 ° graden	Adapter	3 Fase Euro track
Reflector	Geen		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
----------	-----------	-----------------------	------



Overige eigenschappen

Met aanwezigheidsmelder	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Lichtsensoren	Nee	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Bediening via Bluetooth	Nee	Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Compatible met Casambi	Nee		

Licht eigenschappen

Constance lichtstroom regeling	Nee	Lichtuittrede	Direct
--------------------------------	-----	---------------	--------

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Nee	Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Geschikt voor nevenlamp	Nee	Geschikt voor noodverlichting	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee	Geschikt voor truss montage	Nee
Wandmontage	Nee	Geschikt voor voetstuk-/vloer montage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee	Geschikt voor stroomrailmontage	Ja
Plafondmontage	Nee	Geschikt voor klemmontage	Nee
Inbouw	Nee	Geschikt voor doorvoerbedrading	Nee
Opbouw	Nee		

Afmetingen & gewicht

Diameter	60 mm	Verpak.lengte	66 mm
Lengte	180 mm	Verpak.breedte	66 mm
Hoogte	144 mm	Verpak.hoogte	195 mm
Buitendiameter	60 mm	Gewicht (netto).	135 gr



Vermogenseigenschappen

Geschikt voor lampvermogen 0-8 W

Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse Niet noodzakelijk

Dim eigenschappen

Dimbaar	Nee	Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee	Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee	Dimbaar programmeerbaar	Nee
Dimbaar DALI	Nee	Dimbaar RF	Nee
Dimbaar DMX	Nee	Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar DSI	Nee	Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met potentiometer (geintegr)	Nee	Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee	Dimbaar met Push-button	Nee
Dimbaar fabrikantspecifiek	Nee	Dimbaar DALI-2	Nee
Dimbaar netspanningmodulatie	Nee		