



Noodverlichtingsarmatuur Aqualux  
Decentraal 3 watt, continu opbouw led  
armatuur + verwarmingselement, inclusief  
automatische zelfdiagnose serie Aqualux

AQL 03A/1/ZT/FR/LED

7TCA091160R0331

Generated on 7-12-2023

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland                            |
| Bestelnummer          | 7TCA091160R0331                                                                                                        |
| Oude artikelnummer    | 7131955                                                                                                                |
| ETIM Productklasse    | EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur                                                                                    |
| ETIM Modelleerklasse  | MC000162 - Noodverlichtingsarmatuur (wandmontage)                                                                      |
| Merknaam              | ABB VanLien                                                                                                            |
| Serie/programma       | Aqualux                                                                                                                |
| Type                  | AQL 03A/1/ZT/FR/LED                                                                                                    |
| Garantie              | 5 jaar                                                                                                                 |
| Omschrijving          | Decentraal 3 watt, continu opbouw led armatuur + verwarmingselement, inclusief automatische zelfdiagnose serie Aqualux |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                                         |
| Indicatieve levertijd | 9 kalenderdagen                                                                                                        |
| GTIN code             | 8713812762760                                                                                                          |
| Netto gewicht         | 1444 Gram                                                                                                              |
| Land van herkomst     | GB                                                                                                                     |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 501,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-1990        |
| Conditiegroep | LI                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Besteleenheid                     | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 1704 Gram                  |
| Verpakking                        | Kartonnen doos             |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 426 x 188 x 111 Millimeter |
| CBS nummer                        | 94054990                   |

## Specificaties

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Functie:                          | Vluchtwegverlichting              |
| Voedingssysteem:                  | Decentraal (individuele batterij) |
| Continu bedrijf:                  | Ja                                |
| Kleur behuizing:                  | Aluminium                         |
| RAL-nummer behuizing:             | 9003                              |
| Montagewijze:                     | Wandopbouw/plafondopbouw          |
| Geschikt voor markeringstype:     | Overig                            |
| Materiaal afdekking:              | Kunststof transparant             |
| Lengte (millimeter):              | 381                               |
| Hoogte/diepte (millimeter):       | 75                                |
| Breedte (millimeter):             | 170                               |
| Buitendiameter (millimeter):      | 0                                 |
| Inbouwlengte (millimeter):        | 0                                 |
| Inbouwbreedte (millimeter):       | 0                                 |
| Materiaal behuizing:              | Kunststof                         |
| Inbouwhoogte/diepte (millimeter): | 0                                 |
| Inbouwdiameter (millimeter):      | 0                                 |
| Nom. spanning (volt):             | 220 - 230                         |
| Spanningstype:                    | AC                                |
| Autonomie (uur):                  | 1                                 |
| Accu-eigenschap:                  | NiCd                              |
| Bewakingsinrichting:              | Automatische zelfdiagnose         |
| Met lichtbron:                    | Ja                                |
| Beschermingsgraad (IP):           | IP65                              |
| Lamptype:                         | LED niet uitwisselbaar            |
| Lamphouder:                       | Overig                            |

## Specificaties

|                                                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Lampvermogen (watt):                                             | 3                                |
| Lichtkleur:                                                      | Wit                              |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen:                               | 1                                |
| Kleurtemperatuur (kelvin):                                       | 6500 - 6500                      |
| Beschermingsklasse:                                              | II                               |
| Met afstandsschakelaaraansluiting:                               | Nee                              |
| Nom. stroom (milliampère):                                       | 42.5 - 42.5                      |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius): | -25 - 35                         |
| Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lumen):                          | 119                              |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lumen):            | 119                              |
| Incl. pictogram:                                                 | Nee                              |
| Aantal verlichtingskoppen:                                       | 1                                |
| Voorschakelapparaat:                                             | LED regeling stroomgestuurd      |
| Lichtverdeler:                                                   | Refractorlens                    |
| Slagvastheid:                                                    | IK10                             |
| Max. systeemvermogen (watt):                                     | 11.2                             |
| Lichtstroom in standby modus (lumen):                            | 119                              |
| Nom. bedrijfsduur (uur):                                         | 1 - 1                            |
| Soort bedrading:                                                 | Geschikt voor doorgangsbedrading |
| Aantal polen:                                                    | 6                                |
| Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):                        | 2.5                              |
| Aansluitwijze:                                                   | Schroefaansluiting               |
| Met afstandsbediening:                                           | Nee                              |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur:                             | Ja                               |

## Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

| Kenmerk                    | Poort | Waarde     | Tekening |
|----------------------------|-------|------------|----------|
| Montagewijze               | 0     | Wandopbouw |          |
| Inbouwdiepte (millimeter)  | 0     | -          | W3       |
| Breedte (millimeter)       | 0     | 170        | H        |
| Inbouwbreedte (millimeter) | 0     | 0          | H1       |
| Lengte (millimeter)        | 0     | 381        | L        |
| Inbouwlengte (millimeter)  | 0     | 0          | L1       |

## Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

|                             |   |     |    |
|-----------------------------|---|-----|----|
| Lengte optiek (millimeter)  | 0 | 371 | OL |
| Breedte optiek (millimeter) | 0 | 160 | OW |
| Breedte 1 (millimeter)      | 0 | 40  | W1 |
| Breedte 2 (millimeter)      | 0 | 75  | W2 |

Generated on 7-12-2023

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

