


FastFix BSA Rohrschelle M8/M10x159-162

mit Gummieinlage, verzinkt _ Vorteile -RAL Gütegeprüft* -Neuartiges Federschnapp-Verschluß- system -Geeignet für alle Rohrtypen für vertikale und horizontaler Montage -Schalldämmende Gummieinlage -Gelenkausführung (Scharnier) bis 2" -Verschlußschraube mit Kombi- kreuzschlitzkopf _ Produktmerkmale -Entspricht den Anforderungen gemäß RAL-GZ 655 in vollem Umfang* -Alle Metallteile verzinkt -Temperaturbeständig von -40 C bis +110 C -Schalldämmung nach DIN EN ISO 3822-1 -Lieferbar mit Anschluss- gewinde M 8/10 M 12 M 16 und 1/2" _ * außer BSA 213-219 bis BSA 400-406

Produktanwendung:

Trinkwasser, Erdgas, Heizung, Kühlung, Druckluft, Vakuum



Nummer 10-39323

Type BSA-8-10

Produkteigenschaften

Werkstoff	Stahl	Rohraußendurchmesser	159 162 Millimeter
Oberflächenschutz	galvanisch/elektrolytisch verzinkt	Dämpfungsmaß Einlage	19 Dezibel (A)
Einlage	Gummi	Zulässige Nutzlast	2000 Newton
Anschlussvorrichtung	Innengewinde	Geeignet für Anzahl der Röhren	1
Anschlussmaß	M8/M10	Breite	220 Millimeter
Anschlussvorrichtung			
Verschlussvorrichtung	einfacher Klick	Höhe	25 Millimeter
KIWA-Prüfsiegel	×	Tiefe	220 Millimeter
Genehmigt von der NCP	×	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	120 Grad Celsius
FM-Prüfung	×	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 120 Grad Celsius
UL-Prüfung	×	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 Grad Celsius
VdS-geprüft	×		
ULC-Qualitätskennzeichen	×		
LPCB-Prüfung	×		
Geeignet für Stahlrohre	✓		
Geeignet für Edelstahlrohre	✓		
Geeignet für Kupferrohre	✓		
Geeignet für Gussrohre	✓		
Geeignet für Kunststoffrohre	✓		
Geeignet für Spiralrohre	×		
VdS-geprüft	×		
KIWA-Prüfsiegel	×		