


# Productinformatieblad

Specificaties

## PRISMA ISFT 100 VT.ICAAL



LVS03120

EAN Code: 3606481871183

**Prijs: 66,05 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm
geïnstalleerd apparaat	Fupact: vast ISFT100 - besturing: hendel zekeringshouders - verticaal installatie
beschrijving polen	5 x 3P: vast ISFT100 verticaal installatie
aantal verticale modules	7 module(s): ISFT100, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 7 module(s): ISFT100, rechtstreeks in 600 mm Breedkast aan de wand gemonteerde kast
standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA

### Complementair

materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxy poeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	600 mm
hoogte	300 mm
gewicht product	0,98 kg
Functionele unit	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Fupact ISFT100 vast hendel zekeringshouders verticaal 3P 5 rechtstreeks 7 150 mm 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Fupact ISFT100 vast hendel zekeringshouders verticaal 3P 5 rechtstreeks 7 150 mm

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	9,800 cm
verpakking 1 breedte	10,200 cm
verpakking 1 lengte	47,000 cm
verpakking_1_gewicht	1,009 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>Eenheidstype van verpakking 2</b>	CAR
<b>Aantal eenheden in verpakking 2</b>	5
<b>verpakking 2 hoogte</b>	19,700 cm
<b>verpakking 2 breedte</b>	39,000 cm
<b>verpakking 2 lengte</b>	58,000 cm
<b>verpakking 2 gewicht</b>	5,550 kg
<b>Eenheidstype van verpakking 3</b>	P12
<b>Aantal eenheden in verpakking 3</b>	20
<b>verpakking_3_hoogte</b>	36,000 cm
<b>verpakking 3 breedte</b>	80,000 cm
<b>verpakking 3 lengte</b>	120,000 cm
<b>verpakking 3 gewicht</b>	34,180 kg

## **contractuele waarborg**

<b>Garantie (in maanden)</b>	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

SCIP-nummer

4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in mm  
- Also see technical documentation.