



Acti 9 IHP+ 2C (24h/7d) SMARTw programmable time switch

CCT15553

EAN Code: 3606489524500

Prijs: 218,40 EUR

Hoofd

productreeks	Acti 9
product name	ACTI9 IHP
device short name	IHP+
product or component type	Programmeerbare digitale tijdschakelaar
device application	Gebouw
aantal kanalen	2
Beschikbare apparatuur	Geheugenstick
taal	Engels Frans Duits Nederlands Italiaans Spaans Portugees Deens Noors Zweeds Fins

Complementair

type last	gloeilamp: 2600 W halogeenlamp: 2600 W niet-genormaliseerde fluorescentiebuis: 2600 VA serieel-gecompenseerde fluorescentielamp: 2600 VA parallel gecompenseerde fluorescentielamp: 400 VA (48 µF) compacte fluorescerende lamp: 400 W < 2 W LED lamp: 25 W > 2 W LED lamp: 200 W
maximaal energieverbruik in W	0,5 W standby
maximale schakelstroom	10 A - 250 V AC poorten = 0,6 16 A - 250 V AC poorten = 1
minimale schakelstroom	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC +10 % -15 % bij 50/60 Hz
elektrische isolatieklasse	Klasse II
uitgangstype	Droog contact
nauwkeurigheid	+/- 0.25 s/day 25 °C
Contacten type	C/O
cyclusduur	24 uren + 7 dagen
max aantal schakelingen	84
minimale intervalduur	1 s

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

functie beschikbaar	Externe input voor overneming per kanaal Codevergrendelingsfunctie Planning vakantie Automatische winter/zomer tijdsomschakeling Aan/uit-schakeltijden Pulsprogrammering Cyclusprogrammering Voorselectie schakelaar
type bedieningknop	4 drukknoppen
type display	LCD met achtergrondverlichting
weergegeven informatie	Bedrijfstijd teller
back-uptijd	10 jaren tijd- en programma-opslag
type instelling	Weekprogramma Random programma 2
aansluitingen - aansluitklemmen	2 x 0,5...2,5 mm² schroefklemmen vast of flexibel 1 x 2,5 mm² schroefklemmen Solide of flexibel met omhulsel
montagesteun	TH35 DIN-rail conform aan EN 60715
width	45 mm
height	92,6 mm
depth	66,7 mm
net weight	141 g
markering	CE
overvoltage category	Klasse 3
functie	Impulsprogrammering, random functie, externe input voor overneming
afwezig voor vakanties	Ja
tijdsomschakeling	Automatisch
bijgewerkt door	Geen

Omgeving

standards	EN 60730-2-7:2010
ambient air temperature for operation	-30...55 °C
omgevingsluchttemp voor opslag/transport	-30...70 °C
relatieve vochtigheid	90 %, niet-condenserend
IP-beschermingsgraad	IP20

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,6 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	13,0 cm
Package 1 Weight	184,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	30,0 cm

Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	7,852 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Verwijderbare batterij	Nee
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.