



Noodverlichtingsarmatuur Solo Decentraal 3 urig 2 watt, continu opbouw led armatuur met automatische zelf- diagnose serie Solo + pictogram vluchtroute rechtdoor, rechts en links

SOLO-P/ZT

7TCA091160R0343

Generated on 7-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	7TCA091160R0343
Oude artikelnummer	6331031
ETIM Productklasse	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
ETIM Modelleerklasse	MC000161 - Noodverlichtingsarmatuur (plafondmontage)
Merknaam	ABB VanLien
Serie/programma	Solo
Type	SOLO-P/ZT
Garantie	2 jaar
Omschrijving	Decentraal 3 urig 2 watt, continu opbouw led armatuur met automatische zelf- diagnose serie Solo + pictogram vluchtroute rechtdoor, rechts en links
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	9 kalenderdagen
GTIN code	8713812762340
Netto gewicht	827 Gram
Land van herkomst	GB

Prijs

Bruto prijs	€ 140,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	LI

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	827 Gram
Verpakking	Kartonnen doos
Afmetingen verpakking (l x b x h)	195 x 50 x 827 Millimeter
CBS nummer	94054990

Specificaties

Functie:	Vluchtwegindicatie
Voedingssysteem:	Decentraal (individuele batterij)
Continu bedrijf:	Ja
Kleur behuizing:	Wit
Montagewijze:	Wandopbouw
Geschikt voor markeringstype:	Sticker
Materiaal afdekking:	Kunststof opaal
Toepassing indicator:	Enkelzijdig/dubbelzijdig
Lengte (millimeter):	269
Hoogte/diepte (millimeter):	190
Breedte (millimeter):	46
Buitendiameter (millimeter):	0
Inbouwlengte (millimeter):	0
Inbouwbreedte (millimeter):	0
Materiaal behuizing:	Kunststof
Inbouwhoogte/diepte (millimeter):	0
Inbouwdiameter (millimeter):	0
Nom. spanning (volt):	220 - 240
Spanningstype:	AC
Autonomie (uur):	3
Accu-eigenschap:	NiMH
Bewakingsinrichting:	Automatische zelfdiagnose
Met lichtbron:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP54
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder:	Overig

Specificaties

Lampvermogen (watt):	2
Lichtkleur:	Wit
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Kleurtemperatuur (kelvin):	5000 - 5000
Kleurweergave-index:	80-89
Beschermingsklasse:	II
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee
Herkenningafstand (meter):	25
Nom. stroom (milliampère):	17.59 - 17.59
Vermogensfactor:	0.9
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):	5 - 25
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lumen):	113
Incl. pictogram:	Ja
Aantal verlichtingskoppen:	1
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel
Max. systeemvermogen (watt):	3.66
Nom. bedrijfsduur (uur):	3 - 3
Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aantal polen:	3
Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):	2.5
Aansluitwijze:	Steekaansluiting
Met afstandsbediening:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja

Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Montagewijze	0	Plafondopbouw	
Breedte (millimeter)	0	46	W
Breedte 1 (millimeter)	0	110	W1
Hoogte/diepte (millimeter)	0	190	H
Inbouwdiepte (millimeter)	0	-	H1
Hoogte flens (millimeter)	0	40	Hf

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Insteeklengte (millimeter)	0	5	IL
Lengte (millimeter)	0	269	L
Inbouwlengte (millimeter)	0	310	L1
Lengte optiek (millimeter)	0	360	OL
Breedte optiek (millimeter)	0	160	OW

Generated on 7-12-2023

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

