

Productinformatieblad

Specificaties



ITA - Schakelklok - 24uur/7dagen/ Jaar - 4 Kanaal

CCT15940

EAN Code: 3606480625169

Prijs: 344,40 EUR

Hoofd

productreeks	Acti 9
product name	ACTI9 ITA
device short name	ITA
product or component type	Jaarlijks programmeerbare tijdschakelaar
device application	Gebouw
batterijtype	Lithium
aantal kanalen	4
taal	Hongaars Noors Spaans Frans Nederlands Italiaans Duits Engels Deens Portugees Zweeds Roemeens Tsjechisch Pools Fins
kleurtint	Wit (RAL 9003)

Complementair

maximale schakelstroom	10 A - 250 V AC poorten = 1 6 A - 250 V AC poorten = 0,6
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC bij 50/60 Hz
aantal ingangen	2 ingangen impuls en onderhouden
nauwkeurigheid	+/- 0,5 s/dag 20 °C
cyclusduur	24 uren + 7 dagen + jaar
max aantal schakelingen	300
minimale intervalduur	1 s
functie beschikbaar	Cyclusprogrammering Handmatig of softwarematig programmeren Pulsprogrammering Externe input voor overneming Tijdsynchronisatie via antenne mogelijk Automatische winter/zomer tijdsomschakeling
type display	LCD met achtergrondverlichting
levensduur batterij	10 yr

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

back-uptijd	10 jaren tijd- en programma-opslag
type instelling	PIN code Afwezig voor vakantie functie
aansluitingen - aansluitklemmen	schroefklemmen
montagesteun	DIN-rail
aantal modules van 9 mm	8
width	71,5 mm
height	90 mm
depth	63 mm
functie	Pulsprogrammering
afwezig voor vakanties	Ja
tijdsomschakeling	Automatisch
bijgewerkt door	GPS DCF77
compatibility code	ITA
market segment	Klein commercieel

Omgeving

ambient air temperature for operation	-30...55 °C
IP-beschermingsgraad	IP20

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,500 cm
Package 1 Width	7,800 cm
Package 1 Length	12,500 cm
Package 1 Weight	381,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,025 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Verwijderbare batterij	Nee
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.