

# Draadloze 2-kanaalsontvanger voor motorsturing

410-00352

4 jaar  
garantie

Deze 2-kanaalsontvanger voor DIN-railmontage bedien je draadloos via radiofrequentie. Hij heeft 2 uitgangen met elk twee wisselcontacten van 6 A/ 230 V en een aansluiting voor een externe antenne (410-00359). Je gebruikt de module voor het openen, sluiten of stoppen van rolluiken en jaloezieën. De terrasfunctie maakt het mogelijk om de sluitrichting van één of meerdere uitgangen te vergrendelen, waardoor onbedoeld buitensluiten voorkomen wordt.

## Technische gegevens

Draadloze 2-kanaalsontvanger voor motorsturing

- DIN-afmetingen: 2TE
- afmetingen: 34,5 / 89,6 / 62,8 mm
- communicatieprotocol: Easywave 868.30 Mhz
- voedingsspanning: 230 Vac 50 Hz
- werkingstemperatuur: -20 °C tot +45 °C
- stroomverbruik in stand-by: 0,4 W, 1 W geschakeld (zonder belasting)
- gewicht: 108 g
- beschermingsgraad: IP20
- Niet compatibel met de draadloze bridge
- Maximale nominale waarde vermogenschakelaar: 6 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
- Communicatieprotocol: Easywave
- Markering: CE



## Aansluitschema

