

Technisch specificatieblad

Overspanningsafleider V20, 4-polig met FS 280 V

Artikelnr. 5095284




Overspanningsafleider type 2

- Voor overspanningsbeveiligings-potentiaalvereffening conform IEC 60364-4-44
 - Afleidvermogen tot 40 kA (8/20) per pool dankzij hoogvermogen varistoren
 - Modulaire insteekbare afleider met scheidingsinrichting en optische statusindicatie
 - Borgfunctie met trillingsbeveiliging en spanningscodering
 - Kunststof conform UL 94 V-0
 - De FS-varianten hebben een potentiaalvrij wisselcontact voor een extern signaal
- Toepassing: potentiaalvereffening in hoofd- en onderverdelingen.



Afmetingen



Stamgegevens

Bestelnr.	5095284
Type	V20-4+FS-280
Dimensie	280V
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	47,50 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Overspanningsafleider V20, 4-polig met FS 280 V

Artikelnr. 5095284



Technische gegevens



SPD volgens EN 61643-11	Type 2
SPD volgens IEC 61643-11	klasse II
SPD conform UL 1449	Type 4
Testklasse type 2	☒
Nominale spanning AC (50/60 Hz)	230,00 V
Maximale continuespanning AC	280,00 V
Maximale continuspanning (L-N)	280,00 V
Maximale continuspanning (N-PE)	255,00 V
Nominale afleidstootstroom (8/20 µs)	20,00 kA
Nominale afleidstootstroom (8/20 µs) [L-N]	20,00 kA
Maximale afleidstootstroom (8/20 µs)	40,00 kA
Maximale afleidstootstroom (8/20 µs) [L-N]	40,00 kA
Afleidstroom (8/20 µs) [totaal]	160,00 kA
Beschermingsniveau	1,30 kV
Beschermingsniveau [L-N]	1,30 kV
Restspanning [L-N] @ 1 kA	0,8 kV
Restspanning [L-N] @ 5 kA	1,0 kV
Aanspreektijd	25 ns
Aanspreektijd [L-N]	25 ns
Max. netzijdige overstroombeveiliging	160 A gL/gG
Kortsluitvastheid bij maximale overstroombeveiliging aan de netzijde	50 kA eff
Kortsluitbestendig	☒
TOV-spanning [L-N] - fail-safe modus - 120 min	440,00 V
TOV-spanning [L-N] - withstand mode - 5 s	335,00 V
Bedrijfstemperatuurbereik	-40+80 °C
Luchtvochtigheid	5,00 - 95,00 %
Functie-/defectindicatie	optisch
Poorten	One-Port-SPD
Uitvoering van de polen	4
Aantal polen	4
Aansluitdoorsnede (min.)	1,50 mm ²
Aansluitdoorsnede (max.)	35,00 mm ²
Aansluitdoorsnede (min.)	16,00 AWG
Aansluitdoorsnede (max.)	2,00 AWG
Draaimoment	4,00 Nm
Draaimoment	35,00 Lbs
Montagetype	DIN-rail 35 mm
Materiaal behuizing	PA UL 94 V-0
Inbouwplaats	Binnenruimte
Beschermingsgraad	IP20
Inbouwmaat (LxBxH)	90x71,2x78,5 mm
Minimale afstand	1,50 mm
Toelatingen	
FM-contacten	Wisselaar
Schakelvermogen AC	230 V; 0,5 A
Schakelvermogen DC	230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A
Aansluitdoorsnede FM-klemmen	0,5-1,5 mm ²
Aansluitdoorsnede FM-klemmen	21-16 AWG

Technisch specificatieblad

Overspanningsafleider V20, 4-polig met FS 280 V

Artikelnr. 5095284



Technische gegevens

Draaimoment voor FM-klem	0,20 Nm
Draaimoment voor FM-klem	1,70 Lbs
Aardingsstroom	< 50 µA
Uitblazend	☐
Model	4 TE
Afstandssignalisatie	☒
Geïntegreerde voorzekering	☐
Maximale aderdoorsnede flexibel (soepel)	35,00 mm ²
Maximale aderdoorsnede star (massief/meendraads)	35,00 mm ²
Aderdoorsnede flexibel (soepel)	1,50 - 35,00 mm ²
Aderdoorsnede flexibel (soepel)	16,00 - 2,00 AWG
Doorsnede geleider vast (een-/meerdereig)	16,00 - 2,00 AWG
Doorsnede geleider vast (een-/meerdereig)	1,50 - 35,00 mm ²
Signalering op het apparaat	optisch