



Easy UPS 1 Ph Line Interactief,
3kVA, Tower, 230V, 6 IEC C13
uitgangen, AVR, Droogcontact,
LCD, zonder ondersteuning voor
netwerkkaart

SMVS3000CAI

Prijs: 1.144,00 EUR

Overzicht

Presentatie	EASY UPS Line Interactive is an Uninterruptable Power Supply designed for essential power protection in the most unstable power conditions.
Levertijd	Meestal op voorraad
Hoofd	
hoofdingangsspanning	230 V
Overige ingangsvoltages	220 V 240 V
SECUNDAIRE SPANNING	230 V
nominaal vermogen in W	2100 W
nominaal vermogen in VA	3000 VA
product or component type	Ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS)
TYPE AANSLUITING INVOER	OngeldigIEC 60320ongeldigongeldigC20ongeldig
type uitvoerverbinding	6 IEC 60320 C13
number of cables	1
batterijtype	Loodzuur batterij
meegeleverde apparatuur	Cd met documentatie Gebruiksaanwijzing USB kabel
range of product	Easy UPS 1Ph SMVS-serie

Batterijen & Run-time

Runtime	View Runtime Graph
Efficiëntie	View Efficiency Graph
Vorgeïnstalleerde batterijen	0
Lege batterij slots	0
Normale oplaadtijd	4 h
batterij voltage	48V
batterijcapaciteit	9 AH
Laadstroom batterij (Watt)	99 W nominaal
levensduur batterij	3...5 yr

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Vervangende batterij	APCRBCV209 
Verlengbare bedrijfstijd	0

Algemeen

Stroom per rack	0
Aantal vrije sleuven van stroommodule	0
Overbodig	No
UPS-formaat	WS

Fysiek

colour	Zwart
height	24 cm
breedte	18 cm
depth	45,5 cm
net weight	25,2 kg
Montagevoorkeur	No preference
mounting mode	Niet rekmonteerbaar
Monteerbaar met twee stijlen	0
USB-compatibel	No

Input

netfrequentie	45...65 Hz +/- 1 Hz auto-meting
limieten ingangsspanning	165...295 V

Output

Max. configureerbaar vermogen (Watt)	2100 W
Uitgangsfrequentie (synchr met net)	50/60 Hz +/- 1 Hz niet synchr
Overspraak	3. 1
Topologie	Line-interactief
Type golfvorm	Sinusgolf
Grafiek weergeven	1
Maximaal configureerbaar vermogen in VA	3000 VA
Overdrachtsduur	2-6 ms typisch: maximaal 12 ms

Overeenstemming

product certifications	CE UKCA
standards	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Milieu

ambient air temperature for operation	0...40 °C
---------------------------------------	-----------

relatieve vochtigheid	0...95 % niet-condenserend
operating altitude	0...3000 m
ambient air temperature for storage	-10...40 °C
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag	0...95 % niet-condenserend
opslaghoogte	0...15000 m
geluidsniveau	45 dBA
IP beschermingsgraad	IP20

Communicatie & Beheer

vrije slotposities	1
alarm	Alarm bij inschakeling van de batterij : opvallend lage batterijalarm : ononderbroken toonalarm bij overbelasting

Bescherming tegen en filtering van spanningspieken

Piekenergiewaarde	125 J
-------------------	-------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	32,000 cm
Package 1 Width	41,000 cm
Package 1 Length	60,000 cm
Package 1 Weight	29,280 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	45,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	129,120 kg

contractuele waarborg

Garantie	2 jaar repareren of vervangen
----------	-------------------------------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Verwijderbare batterij

Door gebruiker te vervangen

Terugname

Ja

WEEE Label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative

