Fiche technique

Fermeture, pour goulotte type WDKH 40060

Référence: 6175558



Embout pour l'obturation des goulottes WDKH sans halogène au niveau des extrémités de goulottes.
Les embouts sont enfoncés dans la goulotte et maintenus par la force d'une pince de fixation.

HALOGEN FREE

PC/ABS Polycarbonate/Acrylonitryl-butadiène-styrène

Données de base


Référence	6175558
Typee	WDKH-E40060RW
Désignation 1	Embout
Désignation 2	sans halogène
Fabricant	OBO
Dimension	40x60mm
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitryl-butadiène-styrène
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	0,992 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0866 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Fermeture, pour goulotte type WDKH 40060

Référence: 6175558

Dimensions



Longueur	27,5 mm
Largeur	60 mm
Hauteur	40 mm
Cote a	40 mm
Cote b	60 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	gauche/droite
Type de fixation	encliquetable
Maintien en fonction	non
Sans halogène	oui
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK07
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C