

PREMIX COMPACT

thermostatische mengautomaat

Ref. 733015

Voor gemengd water van 30 tot 60°C



BESCHRIJVING

PREMIX COMPACT thermostatische mengautomaat - Ref. 733015

Thermostatische mengautomaat voor gemengd water van 30 tot 60°C: Om tussen de 2 en 7 sanitaire posten aan te sluiten (afhankelijk van het debiet).

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud of warm water.

Regelbare temperatuur tussen 30° en 60°C, vergrendelbaar door de installateur.

Lichaam in messing.

Filters en terugslagkleppen.

Aanbevolen debietbereik: 5 tot 20 l/min.

Thermische spoeling is mogelijk.

M1/2".

10 jaar garantie.

VOORDELEN



Sluit automatisch bij onderbreking koud/warm water



Stabiele temperatuur



Filters en terugslagkleppen zijn toegankelijk



Thermostatische cel met zelfbewegend element

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

PREMIX COMPACT thermostatische mengautomaat - Ref. 733015

Aansluiting	M1/2"
Technologie	Thermostatisch
Lengte	140 mm
Afwerking	Vernikkeld
Standaarden	
Waarborg	

