


Productinformatieblad

Specificaties

PRISMA NSXM/VIGI/SDX KRUK B600



LVS03020

EAN Code: 3606481871497

Prijs: 101,70 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm Vloerstaande kast + goot - breedte 600 + 300 mm Kast voor wandmontage + goot - breedte 600 + 300 mm
beschrijving montageplaat	Toepassingsgericht
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSXm zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSXm met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P of 4P: vast NSXm horizontaal installatie
aantal verticale modules	3 module(s): NSXm zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 3 module(s): NSXm zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 600 mm Breedkast aan de wand gemonteerde kast 3 module(s): NSXm zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 600 + 300 mm Breedvloerstaande kast + goot 3 module(s): NSXm zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 600 + 300 mm Breedkast voor wandmontage + goot 3 module(s): NSXm zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 3 module(s): NSXm met aardlekbescherming , rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 3 module(s): NSXm met aardlekbescherming , rechtstreeks in 600 mm Breedkast aan de wand gemonteerde kast 3 module(s): NSXm met aardlekbescherming , rechtstreeks in 600 + 300 mm Breedvloerstaande kast + goot 3 module(s): NSXm met aardlekbescherming , rechtstreeks in 600 + 300 mm Breedkast voor wandmontage + goot 3 module(s): NSXm met aardlekbescherming , rechtstreeks in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer
standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA

Complementair

materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxy-poeder
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
kleur	Wit (RAL 9003)

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

breedte	470 mm
hoogte	150 mm
Functionele unit	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSXm zonder vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3 25 mm 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSXm zonder vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3 25 mm 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSXm zonder vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3 25 mm 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSXm met vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3 25 mm 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSXm met vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3 25 mm 850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSXm met vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSXm zonder vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSXm zonder vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSXm met vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3 25 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSXm met vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3 25 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	6,000 cm
verpakking 1 breedte	14,800 cm
verpakking 1 lengte	47,000 cm
verpakking_1_gewicht	1,079 kg
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	11,790 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

SCIP-nummer

4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.