



Motorbeveiligingsschakelaar
Motorbeveiligingsschakelaar
Motorbeveiligingsschakelaar alleen
magnetisch

MO 132 32

1SAM360000R1015

Generated on 18-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SAM360000R1015
Oude artikelnummer	MO132-32
ETIM Productklasse	EC000074 - Motorbeveiligingsschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Motorbeveiligingsschakelaar
Type	MO 132 32
Omschrijving	Motorbeveiligingsschakelaar alleen magnetisch
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	10 kalenderdagen
GTIN code	4013614400308
Netto gewicht	0,31 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 206,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DI

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,39 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	65 x 45 x 60 Millimeter
CBS nummer	85362010

Specificaties

Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	32 - 32
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	480 - 480
Faseuitvalgevoelig:	Nee
Uitschakeltechniek:	Magnetisch
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	110 - 690
Nom. continu stroom I _u (ampère):	32
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	15
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Uitvoering van het bedieningselement:	Draaiknop
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerd hulpcontact:	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Aantal polen:	3
Nom. afschakelvermogen I _{cu} bij 400 V, AC (kiloampère):	50
Hoogte (millimeter):	97.8
Diepte (millimeter):	86.5
Met thermische beveiliging:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Breedte (millimeter):	45

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

