



KS16M: Kalispeed,métal,pour KS-K et perceuses à batterie Ø16



Informations commerciales

Outil de calibration en acier pour mettre sur perceuse à batterie (max. 500 tours/min.). Tourner à droite pour le couteau tranchant. Attention au surchauffage. Disponible en les diamètres de 12 à 40 mm.

Dimensions de base de l'unité

| | |
|-----------|----------|
| Hauteur | 22 mm |
| Longueur | 65 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Poids net | 0,080 kg |

Certificats

Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Air comprimé, Chauffage par le sol, Gaz, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Chauffage par le sol, Pétrole & Gas, Infra, Construction navale

Caractéristiques techniques

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| Modèle | Ebavureur de tuyaux | Diamètre d'ebavurage | 16 16 millimètre |
| Adapté au plastique | ✓ | Longueur | 65 millimètre |
| Adapté à l'acier | ✗ | Longueur de coupe | 70 millimètre |
| Adapté à l'acier inoxydable | ✗ | | |
| Adapté à l'aluminium | ✗ | | |
| Adapté au cuivre | ✗ | | |
| Adapté au laiton | ✗ | | |