

GSE IN-ROOF SYSTEM™

Dakgeïntegreerd montagesysteem voor zonnepanelen

**Simpel, Snel, Esthetisch,
Lichtgewicht, Waterdicht
en Concurrerend**

NIEUWE
VERSIE



MADE IN FRANCE

www.gseintegration.com

PRODUCT- EN BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING **CHUBB®**

CERTIFICERINGEN

-   Universele kit: ALPES CONTROLE: ETN A27T2109 Veel zonnepanelen zijn goedgekeurd (lijst is beschikbaar op onze website)
-   Specifieke set: CCFAT-CSTB : ATEC N°21/16-57 V4
"In Roof System" V. TS-2 : Gegolfde dakpannen - "In Roof System" V. A-2 : leien
"In Roof System" V. TN-1 : platte dakpannen
-   BBA : MCS 012 certificaat nr. "MCS BBA 0156"
compatibel met meer dan 30 zonnepanelen - maximum windbelasting
-   System Performance Assessment (certificering aangevraagd)
-  DIBt : Allgemeine bauaufsichtlichen Zulassung no. Z-14.4-817 (certificering aangevraagd)

BRANDWERENDHEIDTESTEN

- BRoof T1   
- BRoof T2    
- BRoof T3 
- BRoof T4 

GSE Intégration

ONZE TOOLS WAARMEE U TIJD KUNT BESPAREN:

CALCULATOR

Hiermee kunt u bepalen welke GSE IN-ROOF SYSTEM-plaat compatibel is met uw zonnepaneel en weet u met een paar muisklikken de totale grootte van het uiteindelijke PV-veld.

CONFIGURATOR

Hiermee kunt u een lijst van materialen opstellen die nodig zijn voor de installatie van uw GSE IN-ROOF SYSTEM.

Gebruiksaanwijzingen en installatiehandleidingen

U vindt deze tools hier:



VOOR ELKE VRAAG STAAT EEN SPECIALIST VOOR U KLAAR

Een werktekening of een technische vraag? technical.support@gseintegration.fr

Andere vragen? contact@gseintegration.fr

De Serie GSE IN-ROOF SYSTEM™ is uitgebreid

ZONNEPANELEN t/m 400 Wp VERSIE 2012 en 2020

ZONNEPANELEN t/m 450 Wp VERSIE 2022

Ook compatibel met oudere technologieën VÓÓR 2020

PORTRAIT:




19 verschillende referenties*

Paneel lengte: 1535 tot 1780 mm

Paneel breedte: 803 tot 1055 mm

LANDSCAPE:



21 verschillende referenties*

Paneel lengte: 1554 tot 1740 mm

Paneel breedte: 768 tot 1120 mm

* Gedetailleerde lijst op onze website: www.gseintegration.com


UW VOORDELEN

- Voordelig: het meest competitieve indaksysteem voor nieuwbouw en dak renovaties
- Gemakkelijk te installeren: een 3 kW installatie is met de GSE Intégration montagekit in ± 6 uur geïnstalleerd
- Flexibel: elke opstelling is mogelijk (L-vorm of T-vorm...)
- Lichtgewicht en ruimtebesparend: 50 platen per pallet

PRODUCT GECERTIFICEERD IN VELE LANDEN

- Brandwerendheid
- Compleet waterdicht systeem voor uw dak
- Optimale ventilatie
- Uitstekende schokbestendigheid
- Zeer hoge mechanische sterkte:
Druk : 5 400 Pa (IEC 61215)
Onderdruk : 5 500 Pa (NF 12179, IEC 61215)
Toegestane waarden Eurocode: Sneeuw: 1 800 Pa - Wind: 1 700 Pa

TECHNISCHE SPECIFICATIES



Alle soorten
dakbedekking



Helling
12 tot 60°



Gewicht
2.8 tot 3.7 kg/m²



Temperatuurbereik
-30°C tot 100°C



Materiaal
PP - Aluminium - Inox
(100% Recyclebaar)

PORTRAIT:



11 verschillende referenties*

Paneel lengte: 1610 tot 1990 mm

Paneel breedte: 990 tot 1160 mm

LANDSCAPE:

De landscape platen zullen beschikbaar zijn in de zomer van 2022

NIEUW: NOG EENVOUDIGER TE MONTEREN

Integratie van alle nieuwe zonnepanelen mogelijk.
Kan tot 150 mm in de hoogte bijgesteld worden

Bevestigingspunten
voorgeboord in de
fabriek



De klemmen zijn gemakkelijker te plaatsen dankzij deze markeringen

Optimale kabeldoorvoer voor alle aansluitdozen