

Sperryn G1000 haaks

Gasdrukregelaar 1" - 1¼" - 1½" - 2"

Kenmerken

- Draad aansluiting ISO 7 NPT 1" – 1¼" – 1½" en 2"
- Maximale inlaatdruk 200 mbar
- Maximale uitlaatdruk 150 mbar
- Nauwkeurigheidsklasse RG10
- Temperatuur bereik gas - 20 °C tot + 60 °C
- O.a. geschikt voor: aardgas, propaan, butaan, lucht, stikstof
- Voordruk onafhankelijk door gebalanceerde klep
- Interne impuls
- Stabiele regeling uitlaatdruk
- Installatie horizontaal en verticaal mogelijk



Toepassing

Sperryn regelaars type G1000 haaks zijn veerbelaste lage druk regelaars die kunnen worden ingezet voor diverse huishoudelijke en industriële toepassingen. Voorbeelden zijn gasdrukregeling in woningen, kantoren, bedrijfshallen e.d.

De regelaars zijn ontwikkeld voor gassen zoals aardgas, propaan, butaan en andere niet-agressieve gassen.

De regelaar kan zowel horizontaal als verticaal worden geïnstalleerd.

Het temperatuurbereik van de regelaars is -20°C tot +60 °C met een inlaatdruk van max. 200mbar.

Inregelen

De regelaar kan worden uitgerust met diverse instelbare veren waarmee de uitlaatdruk eenvoudig en nauwkeurig kan worden ingesteld door het verdraaien van een stel-

schroef onder de afsluitkap bovenop de regelaar

De regelaars zijn toegelaten volgens de NEN-EN88-1 en AGA.

Assortiment

Naast de haakse uitvoering is er ook een rechte versie verkrijgbaar (G1000 recht) Voor kleinere aansluitmaten is er een compacte regelaar beschikbaar (G1000-C).

Verder zijn er naast regelaars ook gasgebreekbeveiligingen leverbaar (type L1000) Deze zogenaamde B-klep is een gasklep die de gastoevoer afsluit als de inlaatdruk beneden een vooraf ingestelde waarde komt. Al deze types worden beschreven in aparte brochures.

In de meeste situaties wordt de drukregelaar voor de gasmeter en de B-klep na de gasmeter geplaatst.

gAvilar B.V.

Kamerlingh Onnesweg 63

3316 GK Dordrecht

Postbus 3078

3301 DB Dordrecht

Tel.: 085-4897130

Fax: 085-4897140

Email: info@gavilar.nl

web: www.gavilar.nl

Specificaties

Omschrijving componenten	Materiaal
- Huis, kap en afsluitdop	Spuitsgiet-aluminium BSS, 490LM24
- Hoofdmembraan, compensatie membraan en klepschijf o- ring	NBR-nitrilrubber
- Stelschroef	POM
- Veerschotel	POM
- Regelveer	Roestvrijstaal
- Bodemplug	Aluminium
- Klepsteel	Aluminium
- Membraamplaat	POM
- Impulsleiding	Messing
- Klep	POM

Artikelnummer	Aansluitmaat	A mm	B mm	C mm	D mm	Gewicht kg
81131	1"	63	132	32	112	±1,0
81132	1¼"	77	165	45	165	±2,0
81133	1½"	77	165	45	165	±2,0
81134	2"	100	224	60	173	±3,5

Capaciteit aardgas s.g. 0,64 bij uitlaatdruk van 28 mbar (drukdaling 10%)

Artikelnummer	Aansluitmaat	Inlaatdruk		
		35 mbar	100 mbar	200 mbar
81131	1"	15	42	33
81132	1¼"	46	66	87
81133	1½"	75	88	150
81134	2"	90	278	292

Correctiefactor capaciteit overige gassen

Gas type	Dichtheid	Correctiefactor
Lucht	1	0,77
Butaan	2,01	0,55
Propaan	1,53	0,63
Stikstof	1,25	0,71

