


Walraven Leidingbeugel 4000 (M8) (BUP1000)

(B3505)

Voor kunststof leidingen



Voordelen & kenmerken

- Tweeschroefsbeugel
- Met snelsluiting; opent niet tijdens installatie
- Met verwijderbare afstandsonderleggingen waardoor de beugel geschikt is voor zowel glijdende als klemmende bevestiging
- Binnendiameter van de beugel groter dan de buitendiameter van de leiding voor uitzetting of krimp van de leiding
- Binnenprofiel ter bescherming van de leidingen tegen beschadiging
- Materiaal: staal 1.0332
- Oppervlaktebescherming:
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

EPD

Productnummer	DN	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal breedte	Materiaal dikte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z	
Eenheid beschrijving			mm	mm	mm	mm	mm		N	
4448032	DN 25	M8	54	76	23	20	1,50	M6	910	EPD
4448040	DN 32	M8	61	84	23	20	1,50	M6	910	EPD
4448050	DN 40	M8	71	94	23	20	1,50	M6	910	EPD
4448063	-	M8	84	107	23	20	1,50	M6	910	EPD
4448070	-	M8	91	114	23	20	1,50	M6	910	EPD
4448075	DN 70	M8	96	119	23	20	1,50	M6	910	EPD
4448080	-	M8	101	124	23	20	1,50	M6	910	EPD
4448090	DN 80	M8	111	134	23	20	1,50	M6	910	EPD
4448100	-	M8	121	144	23	20	1,50	M6	910	EPD
4448110	DN 100	M8	132	158	26	23	2,00	M6	2.200	EPD
4448125	DN 125	M8	148	173	26	23	2,00	M6	2.200	EPD
4448160	DN 150	M8	183	208	26	23	2,00	M6	2.200	EPD
4448200	DN 200	M8	224	248	26	23	2,00	M6	2.200	EPD