

PRODUCT DATABLAD

Type: LAVA3-BASIC-680EP-W
Art. Nr.: 46283



9120129930895

Korte omschrijving

Infraroodverwarming, wand/plafond, wit, 1195x595mm, 680W, 230V

**Product omschrijving**

De LAVA BASIC 3.0 is een infraroodverwarming van slechts 18 mm diep, die geschikt is voor zowel plafond- als wandverwarming en infrarood stralingswarmte genereert met behulp van een speciaal magnetisch veldvrij verwarmingselement. In tegenstelling tot conventionele verwarmers verwarmt het niet alleen de lucht, maar ook alle mensen en voorwerpen in de kamer. De apparaten zijn ook ideaal voor volledige of zoneverwarming. Bij installatie in valse plafonds is de verwarming volledig geïntegreerd in het plafond. Met plafondinstallatie kan de ruimte optimaal worden benut en wordt ook schade aan de verwarming voorkomen. De herziene beugel maakt de installatie nog eenvoudiger voor één persoon. Verkrijgbaar in de kleuren verkeerswit RAL 9016 en nano antraciet RAL 7016 en in maximaal 8 wattages (200-1350 W). Fijn gestructureerd oppervlak, beschermingsgraad: IP X4, oppervlaktetemperatuur: plafondmontage max. 120 °C / wandmontage max. 95 °C, montagediepte: 48 mm, CE-conform; aansluitkabel: 1 m, 3 x 1,0 mm² zonder stekker, 230 V.

ETIM Dynamisch Kenmerken

Soort IR-straling	IR-C	RAL-nummer	9016
Montagewijze	Opbouw montage	Opgenomen vermogen	680 Watt
Montagerichting	Horizontaal/verticaal	Voedingsspanning	230 230 Volt
Geschikt voor plafondmontage	✓	Frequentie voedingsspanning	50 50 Hertz
Materiaal frontpaneel	Staal	Max. oppervlaktetemperatuur	120 Graden Celsius
Oppervlaktestructuur voorplaat	Glad	Stralingsrendement volgens IEC 60675-3	70,6 Percentage
Oppervlaktebehandeling frontpaneel	Gecoat	Kleurtemperatuur	0 0 Kelvin
Kleur frontpaneel	Wit	Hoogte	595 Millimeter
Met opdruk	✗	Breedte	1195 Millimeter
Met omranding	✗	Diepte	48 Millimeter
Materiaal omlijsting	Overig		
Oppervlaktebehandeling materiaal frame	Gecoat		
Kleur	Wit		
Kleur frame	Overig		
Met omlijsting	✗		
Beschermingsgraad (IP)	IPX4		
Met ruimtethermostaat	✗		
Kleur omlijsting	Wit		
Oppervlaktebehandeling	Overig		
Met lichtlijst	✗		
Dimbaar	✗		
Lichtuittrede	Direct		
Met bevestigingsmateriaal	✓		

Gecreëerd op: 16-12-2025