

# Productinformatieblad

Specificaties



## Harmony XAC - Contactelement - Terugvering - 3NC - Frontmontage

XENT1991

EAN Code: 3389110609103

**Prijs: 49,40 EUR**

### Hoofd

range of product	Harmony XAC
product or component type	Contactblok
naam component	XENT
electrical circuit type	Stuurkring Vermogenskring
toepassing contactblok	Noodstopdrukknop
type contactblok	Enkelvoudig
type operator	Terugverend
compatibiliteit product	XACD
type en samenstelling contacten	3 NC
werking contacten	Slow-break

### Complementair

aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> met of zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen, 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> met of zonder kabeluiteinde
mechanical durability	3000000 cycles
lthe conventionele omsloten thermische stroom	10 A
Ui nom isolatiespanning	400 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfsparing	4 kV conform aan IEC 60947-1
kortsluitbeveiliging	6 A beveiliging met zekering door patroon zekering type aM
nominaal bedrijfsvermogen in W	3000 W AC-23B bij 400 V
beschrijving klemmen ISO n°1	(31-32)NC (11-12)NC (21-22)NC
net weight	0,04 kg

### Omgeving

standards	IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 Nr 14
ambient air temperature for operation	-25...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
trilling bestendigheid	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
schokbestendigheid	70 gn conform aan IEC 60068-2-27

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

overvoltage category

Klasse II conforming to IEC 61140

## Verpakkingseenheid

---

Unit Type of Package 1 PCE

---

Number of Units in Package 1 1

---

Package 1 Height 3,6 cm

---

Package 1 Width 5,3 cm

---

Package 1 Length 5,9 cm

---

Package 1 Weight 42,0 g

---

Unit Type of Package 2 S01

---

Number of Units in Package 2 30

---

Package 2 Height 15,0 cm

---

Package 2 Width 15,0 cm

---

Package 2 Length 40,0 cm

---

Package 2 Weight 1,462 kg

---

## contractuele waarborg

---

Garantie

18 months

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
<a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>

### Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.