



Noodverlichtingsarmatuur Evago Decentraal  
2 watt zwart continu opbouw led armatuur,  
met automatische zelf- diagnose, serie  
Evago. Lichtspreiding: lang (L), bijvoorbeeld  
gangen

EVA-DLO/ZWART

7TCA091160R0461

Generated on 7-12-2023

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                                                                                                                              |
| Bestelnummer          | 7TCA091160R0461                                                                                                                                        |
| Oude artikelnummer    | 5530217051                                                                                                                                             |
| ETIM Productklasse    | EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur                                                                                                                    |
| ETIM Modelleerklasse  | MC000161 - Noodverlichtingsarmatuur (plafondmontage)                                                                                                   |
| Merknaam              | ABB VanLien                                                                                                                                            |
| Serie/programma       | Evago                                                                                                                                                  |
| Type                  | EVA-DLO/ZWART                                                                                                                                          |
| Garantie              | 5 jaar                                                                                                                                                 |
| Omschrijving          | Decentraal 2 watt zwart continu opbouw led armatuur,<br>met automatische zelf- diagnose, serie Evago.<br>Lichtspreiding: lang (L), bijvoorbeeld gangen |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                                                                         |
| Indicatieve levertijd | 9 kalenderdagen                                                                                                                                        |
| GTIN code             | 8713812765846                                                                                                                                          |
| Netto gewicht         | 833 Gram                                                                                                                                               |
| Land van herkomst     | GB                                                                                                                                                     |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 290,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-1990        |
| Conditiegroep | LI                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                |
| Minimum afname                    | 1 PC                      |
| Besteleenheid                     | 1 PC                      |
| Bruto gewicht                     | 961 Gram                  |
| Verpakking                        | Kartonnen doos            |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 225 x 170 x 62 Millimeter |
| CBS nummer                        | 94054990                  |

## Specificaties

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Functie:                          | Vluchtwegverlichting              |
| Voedingssysteem:                  | Decentraal (individuele batterij) |
| Continu bedrijf:                  | Ja                                |
| Kleur behuizing:                  | Zwart                             |
| RAL-nummer behuizing:             | 9011                              |
| Montagewijze:                     | Plafondopbouw                     |
| Geschikt voor markeringstype:     | Overig                            |
| Materiaal afdekking:              | Kunststof transparant             |
| Lengte (millimeter):              | 150                               |
| Hoogte/diepte (millimeter):       | 35                                |
| Breedte (millimeter):             | 150                               |
| Buitendiameter (millimeter):      | 0                                 |
| Inbouwlengte (millimeter):        | 0                                 |
| Inbouwbreedte (millimeter):       | 0                                 |
| Materiaal behuizing:              | Aluminium                         |
| Inbouwhoogte/diepte (millimeter): | 0                                 |
| Inbouwdiameter (millimeter):      | 0                                 |
| Nom. spanning (volt):             | 220 - 240                         |
| Spanningstype:                    | AC                                |
| Autonomie (uur):                  | 1                                 |
| Accu-eigenschap:                  | NiMH                              |
| Bewakingsinrichting:              | Automatische zelfdiagnose         |
| Met lichtbron:                    | Ja                                |
| Beschermingsgraad (IP):           | IP54                              |
| Lamptype:                         | LED niet uitwisselbaar            |
| Lamphouder:                       | Overig                            |

## Specificaties

|                                                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Lampvermogen (watt):                                             | 2                                |
| Lichtkleur:                                                      | Wit                              |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen:                               | 1                                |
| Kleurtemperatuur (kelvin):                                       | 5600 - 5600                      |
| Kleurweergave-index:                                             | 70-79                            |
| Beschermingsklasse:                                              | II                               |
| Met afstandsschakelaaraansluiting:                               | Nee                              |
| Nom. stroom (milliampère):                                       | 15 - 15                          |
| Vermogensfactor:                                                 | 0.85                             |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius): | 5 - 35                           |
| Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lumen):                          | 203                              |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lumen):            | 203                              |
| Incl. pictogram:                                                 | Nee                              |
| Aantal verlichtingskoppen:                                       | 1                                |
| Voorschakelapparaat:                                             | LED regeling stroomgestuurd      |
| Lichtverdeler:                                                   | Focuslens                        |
| Max. systeemvermogen (watt):                                     | 3                                |
| Lichtstroom in standby modus (lumen):                            | 203                              |
| Nom. bedrijfsduur (uur):                                         | 1 - 1                            |
| Soort bedrading:                                                 | Geschikt voor doorgangsbedrading |
| Aantal polen:                                                    | 8                                |
| Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):                        | 2.5                              |
| Aansluitwijze:                                                   | Steekaansluiting                 |
| Met afstandsbediening:                                           | Nee                              |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur:                             | Ja                               |

## Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

| Kenmerk                    | Poort | Waarde        | Tekening |
|----------------------------|-------|---------------|----------|
| Montagewijze               | 0     | Plafondopbouw |          |
| Breedte (millimeter)       | 0     | 150           | W        |
| Breedte 1 (millimeter)     | 0     | -             | W1       |
| Hoogte/diepte (millimeter) | 0     | 35            | H        |
| Inbouwdiepte (millimeter)  | 0     | -             | H1       |

## Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

|                             |   |     |    |
|-----------------------------|---|-----|----|
| Hoogte flens (millimeter)   | 0 | -   | Hf |
| Insteeklengte (millimeter)  | 0 | -   | IL |
| Lengte (millimeter)         | 0 | 150 | L  |
| Inbouwlengte (millimeter)   | 0 | 0   | L1 |
| Lengte optiek (millimeter)  | 0 | 60  | OL |
| Breedte optiek (millimeter) | 0 | 30  | OW |

Generated on 7-12-2023

Voor meer informatie neem contact op met:

### **ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

