



# OptiClip R 600 2L 33W 4700lm 840 Wit SSC

Artikelnummer 0034007

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Productnaam                       | OptiClip R 600 2L 33W 4700lm 840 Wit SSC |
| Technologie                       | LED                                      |
| Lampvoet                          | N/A                                      |
| Behuizing                         | Staal                                    |
| Montage                           | Plafondinbouw                            |
| Geïntegreerde aanwezigheidssensor | NONE                                     |
| Algemene toepassing               | Kantoor, Onderwijs                       |
| Omgevingstemperatuur (°C)         | 5°C...+25°C                              |
| Werkings temperatuur (°)          | 25                                       |
| Virtual assistant compatibility   | N/A                                      |
| ETIM klasse                       | EC002892                                 |
| E-nummer FI                       | 4170620                                  |
| Garantie                          | 5 jaar                                   |

## Optische gegevens

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Lumenstroom armatuur (lm)     | 4700        |
| Efficiëntie armatuur lm/W     | 138         |
| Kleurtemperatuur (K)          | 4000        |
| Lichtkleur                    | Neutraalwit |
| CRI (Ra)                      | 80          |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM3       |
| Bundel breedte (°)            | 75          |
| Type licht distributie        | Symmetrisch |
| Luminantiecontrole            | < 16        |
| Fotobiologische risicogroep   | RG0         |

## Elektrische gegevens

|                                                                          |                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nood type                                                                |                             |
| Totaal energieverbruik (W)                                               | 34                          |
| Primaire voedingsspanning min                                            | 220.0                       |
| Primaire voedingsspanning max                                            | 240.0                       |
| Lamp arbeidsfactor                                                       | 0.98                        |
| THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x % | 5                           |
| Elektrische beschermingsklasse                                           | Klasse II                   |
| Voorschakelapparaat vereist                                              | Nee                         |
| Type ballast                                                             | LED constante stroom driver |
| Dimbaar                                                                  | Ja                          |
| Dimtechnologie                                                           | SylSmart Standalone (SSC)   |
| Minimum dimniveau (%)                                                    | 1                           |
| Stuurstroom driver (mA)                                                  | 900                         |
| Max. drive current (mA)                                                  | 900                         |
| Stuurstroom bereik                                                       | / 900mA                     |
| Inschakelstroom (A)                                                      | 23                          |
| Duur inschakelstroom (µs)                                                | 200                         |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product         | D                           |
| Nominale frequentie (Hz)                                                 | 50/60Hz                     |
| Flickerratio (%)                                                         | Ultra laag (5% of minder)   |
| Max. Armaturen per 10A C automaat                                        | 23                          |
| Max. Armaturen per 13A C automaat                                        | 31                          |
| Max. Armaturen per 16A C automaat                                        | 38                          |
| Max. Armaturen per 20A C automaat                                        | 48                          |
| Max. Armaturen per 10A B automaat                                        | 14                          |
| Max. Armaturen per 13A B automaat                                        | 19                          |
| Max. Armaturen per 16A B automaat                                        | 23                          |
| Max. Armaturen per 20A B automaat                                        | 29                          |
| Aansluitbare geleider doorsnede min                                      | 0.75                        |
| Aansluitbare geleider doorsnede max                                      | 1.5                         |

# OptiClip R 600 2L 33W 4700lm 840 Wit SSC

Artikelnummer 0034007

**SYLVANIA**

## Gegevens levensduur

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20 | 50000  |

## Fysieke gegevens

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Kleur behuizing     | RAL 9016 - Traffic white / Bezel |
| IP waarde           | IP40/20                          |
| IK waarde           | IK07                             |
| Afwerking diffusor  | Overige                          |
| Materiaal diffusor  | Geen                             |
| Afwerking reflector | Mat                              |
| Lengte (mm)         | 595                              |
| Breedte (mm)        | 595                              |
| Hoogte (mm)         | 14                               |
| Gewicht (kg)        | 2.9                              |

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5410288340074  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 60.0           |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 4.0            |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 60.0           |
| DUN14 (inner)                  | 05410288340074 |
| Eenheden per omdoos            | 1              |
| Lengte omdoos (cm)             | 60.0           |
| Breedte omdoos (cm)            | 4.0            |
| Diepte omdoos (cm)             | 60.0           |

## Veiligheidsgegevens

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Gloeidraad test (°)                            | 650  |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)           | 5-25 |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | Nee  |