



Charge controller - EVlink - 5 charging stations - dynamic charge management

HMIBSCEA53D1EDB

EAN Code: 3606481828385

Prijs: 1.165,00 EUR

Hoofd

range	EcoStruxure EV Charging Expert
product name	EcoStruxure EV Charging Expert
product or component type	EV-ladingcontroller
installatietype	Binnen

Complementair

geïnstalleerd apparaat	Modem 3G/4G (moet afzonderlijk worden besteld) Meetapparaat (moet afzonderlijk worden besteld)
bereik compatibiliteit	EVlink EVlink Pro AC EVlink EVlink Pro DC EVlink Evlink Smart Wallbox EVlink EVlink parking EVlink Evlink stad
device application	Voor het beheer van de totale energie die aan elk voertuig is toegewezen
mounting mode	Wandmontage
mounting support	Rail
montagepositie	Horizontaal/verticaal
belastingsbeheer	Dynamisch
max. beheerde oplaadstations	5 laadstations
max. beheerde oplaadpunten	10 laadpunten
max aantal zoneniveaus	4
max aantal zones	20
functies selectie	Met prioritair oplaadprofiel Met instellingen voor gebruikstijd With PV integration With BEMS integration via API With authentication via badges With transaction logs
communicatie-interface	Ethernet RJ45 Cat.6 voor aansluiting van apparaat op oplaadstation Ethernet RJ45 voor aansluiting van apparaat op oplaadstation Modem voor aansluiting van apparaat op centraal beheersysteem
communicatiedienst	Webserver voor OCPP 1.6 Via Modem
OCPP versie	JSON
Us nominale voedingsspanning	12...24 V DC
stroomverbruik in W	16 W
ingangstype	Energimeter

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

elektromagnetische compatibiliteit	Geleide en uitgestraalde emissies klasse A conforming to EN 55022
height	150 mm
width	157 mm
depth	46 mm
net weight	1 kg
standards	EN/IEC 61131-2 EN 55011 EN/IEC 61000-6-4
product certifications	CE EAC RCM
targeted country	Alles
diensten	Commercieel serviceplan 0...50 °C

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP40
ambient air temperature for operation	0...50 °C
ambient air temperature for storage	-20...60 °C
operating altitude	0...2000 m
relative humidity	10...95 %

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,200 cm
Package 1 Width	21,500 cm
Package 1 Length	32,000 cm
Package 1 Weight	1,348 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	8,926 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
SCIP-nummer	3fe7d895-f8a3-452a-ad75-1d17e7e6e6eb
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.